

Кнопка с ключом 0-1 (1НО), с фиксацией, ключ извлекается в положении 0, серия В (250В АС, 4А), IP50

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	переключатель с ключом (0-1)
группа контактов	1НО
Диаметр монтажного отверстия	22мм.
Контактный ток (т.е.)	4А (250В переменного тока)
Категория использования	AC15
Механический срок службы (минимальное количество)	500000
Электрический срок службы (минимальное число)	100000
Напряжение изоляции (Ui)	300В
Выдерживаемое при ударе напряжение (Uimp)	2.5кВ
Диэлектрическая прочность (контакт с телом)	2.500В переменного тока
Диэлектрическая прочность (контакт-контакт)	1.500В переменного тока
Сопротивление изоляции	10МОм мин. (500В постоянного тока)
Рабочая температура	-15/+80°C
Степень загрязнения	3
Класс защиты	IP50
Контактный материал	AgNi
Поперечное сечение кабельного соединения	1.5-2.5мм ²
Зажимная сила	1.5Нм
Отключающая способность при коротком замыкании (Ics)	1кА
серия	В (пластик)

Кнопки нажимные и переключатели EMAS коммутируют цепи сигнализации, питания и управления с номинальным напряжением переменного тока 240В. Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.

Преимущества нажимных кнопок:

- Максимальная функциональность

- Легкий монтаж
- Блок-контакты снабжены огнестойким корпусом V0 PA6
- Возможность присоединения блок-контакта подсветки
- Пластмассовые части изготовлены из поликарбоната
- Удобное и безопасное подключение кабеля
- Минимальный нагрев, максимальный срок службы
- Возможно любое положение при установке