Технические характеристики трансформатора
ТМГ32-630/10-УХЛ1, 10 / 0,4 кВ, Д/Ун-11

Заводской заказ №_____
По договору № _____ от _____

1.	Тип	ТМГ32	
2.	Номинальная частота	50	Гц
3.	Номинальная мощность	630	кВ·А
4.	Номинальное напряжение стороны ВН	10	кВ
5.	Номинальное напряжение стороны НН	0,4	кВ
6.	Номинальный ток стороны ВН	36,4	А
7.	Номинальный ток стороны НН	909	А
8.	Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ	± 2х2,50	%
9.	Потери холостого хода (+15%)	800	Вт
10.	Потери короткого замыкания при 75 ºС (+10%)	6750	Вт
11.	Напряжение короткого замыкания при 75 ºС (±10%)	5,5	%
12.	Схема и группа соединения обмоток	Д/Ун-11	
13.	Степень защиты токоведущих вводов	IP00	
14.	Испытательное напряжение (одноминутное):		
	стороны ВН	35	кВ
	стороны НН	5	кВ
15.	Корректированный уровень звуковой мощности, не более	61	дБА
16.	Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1	
17.	Габаритные размеры(max) :		
	длина	1540	мм
	ширина	1000	мм
	высота	1520	мм
18.	Масса трансформатора (+10%)	1850	кг
19.	Конструктивные особенности:		

20. Остальные технические требования согласно :
   - ГОСТ 11677-85
   - ТУ РБ 100211261.015-2001

Примечания:

Поставщик:
ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА"

МП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Покупатель:

МП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _