

Платформа системного блока Shuttle XH510G 3L
Support Rocket Lake-S LGA1200 65W CPU, 2 x DDR4,
Max 64GB, HDMI + DP port dual display, «2.5» HDD / SSD
bay, XPC DVD Driver, M.2 2280 Type M,M.2 2230 Type
A,E,PCI-E X16, 4xUSB 2.0, 4xUSB 3.2, DP,RJ45, 180W
adapter, VESA (XH510G) (005041)»

Технические характеристики

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	Intel
Модельный ряд	XPC Slim
Тип	Рабочая станция
Форм-фактор корпуса	SFF
Центральный процессор	Не установлен

Материнская плата

Форм-фактор мат. платы	Mini-ITX
Разъем для процессора	LGA1200
Разъемов для установки процессора	1
Чипсет	Intel H510
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 4.0	Да
PCI-E x16	1
Аудиочипсет	Realtek ALC662

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Максимальная поддерживаемая частота, МГц	3200
Количество слотов памяти	2

Устройства хранения информации

Установка HDD/SSD	Устанавливается пользователем
Описание носителя 1	1x 2.5" SATA3 + 1x M.2 2280

Графический процессор

Чипсет интегрированного видеоадаптера	Зависит от установленного процессора
Тип видеопамати	Выделяется из оперативной памяти

Сетевые коммуникации

Сетевой контроллер	Intel i219
Количество портов Ethernet	1
Скорость сетевого интерфейса	10/100/1000

Разъемы на передней/верхней/боковых панелях

USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, передн. панель	2
USB 2.0, передн. панель	2
Аудио разъемы, передн. панель	2

Разъемы на передней/верхней/боковых панелях

USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, передн. панель	2
USB 2.0, передн. панель	2
Аудио разъемы, передн. панель	2

Разъемы на задней/нижней панелях

USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель	2
USB 2.0, задн. панель	2
LAN (RJ-45), задн. панель	1
HDMI-Out, задн. панель	1
Display Port-Out, задн. панель	1
Power Input, задн. панель	1

Конструктивные особенности корпуса

Внутренние отсеки 2,5"	1
Материал	Пластик, сталь
Цвет	Черный
Допустимая высота карт расширения	Полнопрофильные
Кнопки на передней/нижней/верхней панелях	Вкл/выкл
Индикация	Включение, LAN, HDD
Мощность блока питания	180
Стандарт блока питания	Внешний

Прочие характеристики

Крепление VESA	Кронштейн в комплекте
Ширина, мм	250
Высота, мм	78.5
Глубина, мм	200
Ссылка на описание	https://global.shuttle.com/main/productsSpec?productId=2665
Комплект поставки	Инструкция, комплект кабелей, крепежный комплект, внешний адаптер питания с кабелем, кронштейн VESA, диски с ПО (опция), термопаста (опция)