

Intel Alder Lake-U / Intel® 12th Gen Celeron 7305 15W CPU) ADL-P 15W CPU/DDR4/HDMI + DP + Type-C/USB3.2 Gen2/Intel Gigabit LAN/M.2 2280*2/CNVi/15mm 2.5”HDD

Технические характеристики

Основные характеристики

Модельный ряд	NC
Тип	Мини-ПК
Форм-фактор корпуса	SFF

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Максим. поддерживаемая частота, МГц	3200
Количество слотов памяти	2

Центральный процессор

Количество процессоров	1
Модельный ряд процессоров	Intel Celeron
Модель процессора	7305
Количество ядер	5
Техпроцесс, нм	7
Базовая частота, МГц	1100
Многопоточность	Нет
Объем кеш-памяти L3, МБ	8
TDP, Вт	15

Устройства хранения информации

Установка HDD/SSD	Устанавливается пользователем
Возможность установки носителя	1x 2.5" SATA 15мм, 1x M.2 2280 PCIe4.0 x4 Key-M, 1x M.2 2280 PCIe3.0 x4/SATA Key-M

Беспроводные интерфейсы

Стандарты Bluetooth	Опционально
Стандарты WiFi	Опционально

Сетевые коммуникации

Сетевой контроллер	Intel i219
Количество портов Ethernet	1
Скорость сетевого интерфейса, Мб/сек	10/100/1000

Система охлаждения

Кулер CPU	Активный
-----------	----------

Разъемы на передней/верхней/боковых панелях

USB 3.1 Gen1, передн. панель	2
------------------------------	---

USB Type-C, передн. панель	1
Аудио разъемы, передн. панель	2

Разъемы на задней/нижней панелях

USB 3.1 Gen2, задн. панель	2
USB 3.1 Gen1, задн. панель	2
LAN (RJ-45), задн. панель	1
HDMI-Out, задн. панель	1
Display Port-Out	1
Power Input	1

Материнская плата

Форм-фактор мат. платы	Проприетарный (собственный)
Разъем для процессора	Процессор впаян
Частота системной шины	100 MHz
Чипсет	Нет (SoC)
PCI-E M2	1
SATA 6 Gb/s	1
Аудиочипсет	2-канальный

Графический процессор

Чипсет интегрированного адаптера	Intel UHD Graphics
Тип видеопамати	Выделяется из оперативной

Конструктивные особенности корпуса

Внутренние отсеки 2,5"	1
Материал	Пластик, сталь
Цвет	Черный
Кнопки на передней/нижней/верхней панелях	Вкл/выкл
Индикация	Включение
Стандарт блока питания	Внешний

Прочие характеристики

Крепление VESA	Опционально
Ширина, мм	142
Высота, мм	43
Глубина, мм	142
Особенности	Слот M.2 PCIe 2230 для беспроводного модуля. Возможность вертикальной или горизонтальной установки. Поддержка Windows 10 и Linux.
Комплект поставки	Платформа системного блока, диск с ПО, крепежный комплект, адаптер питания с кабелем, инструкция