

Мини ПК DL20N Intel Celeron N4505 Fanless Support w/ o wifi

Технические характеристики

Основные характеристики

Модельный ряд	XPC Slim
Тип	Коммерческий
Форм-фактор корпуса	SFF

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4L
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Максим. поддерживаемая частота, МГц	2933
Количество слотов памяти	2

Центральный процессор

Количество процессоров	1
Модельный ряд процессоров	Intel Celeron
Модель процессора	N4505
Количество ядер	2
Техпроцесс, нм	10
Базовая частота, МГц	2000
Макс. частота в режиме Turbo, МГц	2900
Многопоточность	Нет
Объем кеш-памяти L3, МБ	4
TDP, Вт	10

Устройства считывания информации

Картридер	SD/SDHC/SDXC
Оптический привод	Нет

Устройства хранения информации

Установка HDD/SSD	Устанавливается пользователем
Возможность установки носителя	1x 2.5" SATA HDD/SSD, 1x M.2 2280

Сетевые коммуникации

Количество портов Ethernet	2
Скорость сетевого интерфейса, Мб/сек	10/100/1000

Система охлаждения

Кулер CPU	Пассивный
-----------	-----------

Разъемы на передней/верхней/боковых панелях

USB 3.1 Gen2, передн. панель	2
Аудио разъемы, передн. панель	2

Разъемы на задней/нижней панелях

USB 3.1 Gen2, задн. панель	2
USB 3.1 Gen1, задн. панель	2
USB 2.0, задн. панель	2
Com (Serial, DB9, RS232), задн. панель	2
Количество разъемов для антенн Wi-Fi	2
D-Sub	1
HDMI-Out, задн. панель	1
Display Port-Out	1
Power Input	1

Материнская плата

Форм-фактор мат. платы	Проприетарный (собственный)
Разъем для процессора	Процессор впаян
Частота системной шины	100 MHz
Чипсет	Нет (SoC)
Поддержка PCI Express 3.0	Да
SATA 6 Gb/s	1
Аудиочипсет	Realtek ALC662

Графический процессор

Чипсет интегрированного адаптера	Intel UHD Graphics
Тип видеопамяти	Выделяется из оперативной

Конструктивные особенности корпуса

Внутренние отсеки 2,5"	1
Материал	Сталь
Цвет	Черный, серебристый
Кнопки на передней/нижней/верхней панелях	Вкл/выкл
Индикация	Включение, LAN, HDD
Мощность блока питания, Вт	40
Стандарт блока питания	Внешний

Прочие характеристики

Крепление VESA	В комплекте
Ширина, мм	190
Высота, мм	43
Глубина, мм	165
Особенности	Один из тыловых COM-портов с поддержкой RS232/422/485
Комплект поставки	Инструкция, диск с ПО, крепежный комплект, внешний адаптер питания с кабелем, антенны, кронштейн VESA