

Платформа системного блока с ЦПУ Shuttle DL20N6
Intel Pentium N6005 Fanless Support 1080P FHD /
HDMI+DP+D-sub, Sup 3Xdisplay w/o wifi Pentium N6005
Fanless Support 1080P FHD /HDMI+DP+D-sub, Sup
3Xdisplay/2xDDR4L 2933 Mhz SODIMM Max 32GB/
10/100/1000 Ethernet,1 x Intel® 2.5G LAN,802.11 b/g/n/
ac WLAN /2xCOM/SD card reader, 40W adapter RTL, w/o
wifi

Технические характеристики

Основные характеристики

Модельный ряд	XPC Slim
Тип	Коммерческий
Форм-фактор корпуса	SFF

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Максим. поддерживаемая частота, МГц	2933
Количество слотов памяти	2

Центральный процессор

Количество процессоров	1
Модельный ряд процессоров	Intel Pentium
Модель процессора	N6005
Количество ядер	4
Техпроцесс, нм	10
Базовая частота, МГц	2000
Макс. частота в режиме Turbo, МГц	3300
Многопоточность	Нет
Объем кеш-памяти L3, МБ	4
TDP, Вт	10

Устройства считывания информации

Картридер	SD/SDHC/SDXC
-----------	--------------

Устройства хранения информации

Установка HDD/SSD	Устанавливается пользователем
Возможность установки носителя	1x 2.5" SATA 12.5мм, 1x M.2 2280 PCIe x2/SATA

Сетевые коммуникации

Количество портов Ethernet	1
Скорость сетевого интерфейса, Мб/сек	2500

Система охлаждения

Кулер CPU	Пассивный
-----------	-----------

Разъемы на передней/верхней/боковых панелях

USB 3.1 Gen2, передн. панель	2
Аудио разъемы, передн. панель	2

Разъемы на задней/нижней панелях

USB 3.1 Gen1, задн. панель	2
USB 2.0, задн. панель	2
Com (Serial, DB9, RS232), задн. панель	2
D-Sub	1
HDMI-Out, задн. панель	1
Display Port-Out	1
Power Input	2

Материнская плата

Чипсет	Нет (SoC)
Поддержка PCI Express 3.0	Да
SATA 6 Gb/s	1
Аудиочипсет	Realtek ALC662

Графический процессор

Чипсет интегрированного адаптера	Intel UHD Graphics
Тип видеопамяти	Выделяется из оперативной

Конструктивные особенности корпуса

Внутренние отсеки 2,5"	1
Материал	Пластик, сталь
Цвет	Черный, серебристый
Кнопки на передней/нижней/верхней панелях	Вкл/выкл
Индикация	Включение, LAN, HDD
Мощность блока питания, Вт	40
Стандарт блока питания	Внешний

Прочие характеристики

Крепление VESA	В комплекте
Ширина, мм	165
Высота, мм	43
Глубина, мм	190
Особенности	Один из COM-портов - с поддержкой RS232/422/485. Доп.коннектор питания 4-pin. Поддержка Windows 10/11 и Linux (64-bit)
Комплект поставки	Инструкция, диск с ПО, внешний адаптер питания с кабелем, крепежный комплект, кронштейн VESA