

Платформа системного блока с ЦПУ Shuttle DS50U5 Intel i5-1335U, Fanless Support 3 displays, 2xDDR5 SODIMM,(1)HDMI 2.0b+(1)DisplayPort 1.4+VGA,WLAN optional, 90W power adapter,VESA.

Технические характеристики

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	Intel
Тип	Мини-ПК
Форм-фактор корпуса	SFF

Оперативная память

Установка оперативной памяти	Устанавливается пользователем
Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Максим. поддерживаемая частота, МГц	5200
Количество слотов памяти	2
Максим. объем памяти, ГБ	64

Центральный процессор

Количество процессоров	1
Модельный ряд процессоров	Intel Core
Модель процессора	i5-1335U
Количество ядер	10
Техпроцесс, нм	12
Базовая частота, МГц	1300
Макс. частота в режиме Turbo, МГц	4600
Многопоточность	Да
Объем кеш-памяти L3, МБ	12
TDP, Вт	15

Устройства считывания информации

Картридер	Нет
Оптический привод	Нет

Устройства хранения информации

Установка HDD/SSD	Устанавливается пользователем
Возможность установки носителя	1 x 2.5" SSD/HDD SATA 6 Гб/с

Беспроводные интерфейсы

Стандарты Bluetooth	Опционально
Стандарты WiFi	Опционально

Сетевые коммуникации

Сетевой контроллер	Intel i226 + Intel i219
Количество портов Ethernet	2
Скорость сетевого интерфейса, Мб/сек	2500 + 10/100/1000

Система охлаждения

Кулер CPU Пассивный

Разъемы на передней/верхней/боковых панелях

USB 3.1 Gen2, передн. панель 2
USB 3.1 Gen1, передн. панель 4
Аудио разъемы, передн. панель 2

Разъемы на задней/нижней панелях

USB 2.0, задн. панель 2
Com (Serial, DB9, RS232), задн. панель 1
LAN (RJ-45), задн. панель 2
Количество разъемов для антенн Wi-Fi 2
D-Sub 1
HDMI-Out, задн. панель 1
Display Port-Out 1
Power Input 1

Материнская плата

Форм-фактор мат. платы Проприетарный (собственный)
Разъем для процессора Процессор впаив
Частота системной шины 100 MHz
Чипсет Нет (SoC)
Поддержка PCI Express 4.0 Да
PCI-E M2 1
SATA 6 Gb/s 1
Аудиочипсет Realtek ALC888S

Графический процессор

Чипсет интегрированного адаптера Intel UHD Graphics
Тип видеопамяти Выделяется из оперативной

Конструктивные особенности корпуса

Внутренние отсеки 2,5" 1
Материал Сталь
Цвет Черный
Кнопки на передней/нижней/верхней панелях Вкл/выкл
Индикация Включение, LAN, HDD
Мощность блока питания, Вт 90
Стандарт блока питания Внешний

Прочие характеристики

Крепление VESA 75x75/100x100, кронштейн в комплекте
Ширина, мм 200
Высота, мм 39.5
Глубина, мм 165
Особенности Слот M.2-2230 Type E для WiFi/BT модуля (приобретается отдельно, разъемы для антенн предустановлены).
<https://www.shuttle.eu/en/products/slim/ds50u5/spec>
Ссылка на описание
Комплект поставки Платформа с ЦПУ, документация, подставка для вертикальной установки, кронштейн VESA, крепежный комплект (винты), 4 термопроводящие прокладки для DIMM и M.2 SSD, диск с ПО, внешний адаптер питания