

Технические характеристики

Размеры	122.5 x 107.1 x 28 мм
Вес	230 г
Сетевые интерфейсы	5x 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Интерфейс управления	Внутриполосное управление через порты Ethernet
Способ питания (порт 1)	Режим PoE 1: 802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) ¹ Режим PoE 2: 802.3bt (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-) и 4, 5 (+); 7, 8 (-)) ² Режим PoE 3: 50 В / 60 Вт адаптер PoE3
Раздача PoE (порты 2–5)	802.3af (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-))
Напряжение в режиме 802.3af	44–57 В
Напряжение в режиме 802.3at/bt	50–57 В
Максимальное энергопотребление	5 Вт (без раздачи PoE)
Максимальная мощность PoE на порту	15.4 Вт
Общая мощность PoE	От источника питания в режиме AF: 8 Вт От источника питания в режиме AT: 20 Вт От источника питания в режиме BT: 46 Вт При питании от адаптера PoE: 46 Вт (доступно в режиме контроллера)
Светодиодные индикаторы	Система — Статус Порты данных RJ45 — PoE; Скорость/Соединение/Активность
Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса	По воздуху: ±16 кВ При контакте: ±16 кВ
Влажность окружающей среды рабочая	5.. 95% без конденсата
Температура окружающей среды рабочая	-40.. +55 °C (при раздаче PoE 46 Вт) -40.. +65 °C (при раздаче PoE 25 Вт)