

Технические характеристики

Габаритные размеры	Ø160 x 33 mm (Ø6.3 x 1.3")
Вес	Без крепления: 338 г С креплением: 413 г
Материалы корпуса	Поликарбонат алюминий
Материалы крепления	Поликарбонат, сталь SGCC

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы управления	Ethernet
Сетевой интерфейс	(1) порт GbE RJ45
Кнопка	Сброс к заводским настройкам
Светодиодный индикатор	Белый/синий
Способ питания	PoE
Поддерживаемый диапазон напряжения	44–57В постоянного тока
Макс. потребляемая мощность	9Вт
Макс. мощность передачи 2.4 ГГц 5 ГГц	23 дБм 23 дБм
ММО 2.4 ГГц 5 ГГц	2 x 2 2 x 2
Пропускная способность 2.4 ГГц 5 ГГц	573.5 Мбит/с 2402 Мбит/с
Усиление антенны 2.4 ГГц 5 ГГц	3дБи 5.4 дБи
Рабочая температура	-30 до 60° C
Рабочая влажность	5 до 95% без конденсации
Сертификаты	CE, FCC, IC

Программное обеспечение	
Стандарты Wi-Fi	802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6
Беспроводная безопасность	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
BSSID	8
VLAN	802.1Q
Расширенное качество обслуживания (QoS)	Ограничение скорости для каждого пользователя
Изоляция гостевого трафика	Поддерживается
Zero wait DFS	Не поддерживается
Параллельные клиенты	до 300