

Технические характеристики

Размеры	107.16 x 70.15 x 21.17 мм
Вес	150 г
Сетевые интерфейсы	5x 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Интерфейс PoE-питания	802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-))
Интерфейс управления	Внутриполосное управление через порты Ethernet
Внутренняя пропускная способность	5 Гбит/с
Совокупная пропускная способность портов	10 Гбит/с
Скорость обработки пакетов	7.44 млн пак/с
Способ питания	USB Type C, 5 В 802.3af/at PoE (44–57 В DC, 0.05–0.04 А)
Источник питания	Адаптер питания 5 В, 1 А (входит в комплект поставки)
Диапазон входного напряжения	USB Type C — 4.7–5.3 В 802.3af/at PoE — 44–57 В DC
Максимальное энергопотребление	2.5 Вт
Светодиодные индикаторы	Система — Статус Порты данных RJ45 — Скорость/Соединение/Активность
Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса	По воздуху: ±16 кВ При контакте: ±12 кВ
Испытание на шок и вибрацию	ETSI300-019-1.4 Standard
Температура окружающей среды рабочая	-5.. +45 °C
Влажность окружающей среды рабочая	10.. 90% без конденсата