

Технические характеристики

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                             | Ø220 x 48 мм                                                                    |
| Вес                                | Без кронштейна: 800 г<br>С кронштейномt: 930 г                                  |
| Материал корпуса                   | Пластик                                                                         |
| Материал крепления                 | Сталь SGCC                                                                      |
| Weatherproofing                    | IP54                                                                            |
| Процессор                          | Двухъядерный Cortex® A53, 1.35 ГГц                                              |
| Оперативная память                 | 512 Мб                                                                          |
| Интерфейс управления               | Ethernet                                                                        |
| Сетевой интерфейс                  | 1 порт 1 Гбит RJ45                                                              |
| Кнопка                             | Сброс к заводским настройкам                                                    |
| Светодиод                          | RGB                                                                             |
| Питание                            | PoE+, Passive PoE (48 В)                                                        |
| Источник питания                   | Коммутатор UniFi PoE Switch<br>48 В, 0.5 А инжектор PoE (поставляется отдельно) |
| Диапазон входного напряжения       | 44 — 57В DC                                                                     |
| Максимальная потребляемая мощность | 16.5 Вт                                                                         |
| Максимальная мощность передачи     | 2.4 ГГц - 20 дБм<br>5 ГГц — 20 дБм                                              |

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| МІМО                         | 2.4 ГГц - 4 x 4<br>5 ГГц — 4 x 4                                           |
| Скорость                     | 2.4 ГГц - до 600 Мбит<br>5 ГГц — до 2400 Мбит                              |
| Коэффициент усиления антенны | 2.4 ГГц - 4 дБи<br>5 ГГц — 5.5 дБи                                         |
| Монтаж                       | На потолок, или стену                                                      |
| Рабочая температура          | от -30 до 60° C                                                            |
| Рабочая влажность            | от 5 до 95% без конденсата                                                 |
| Сертификация                 | CE, FCC, IC                                                                |
| Стандарты Wi-Fi              | 802.11a/b/g<br>Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6                                     |
| Безопасность                 | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3*)<br>*доступно в будущем обновлении |
| BSSID                        | 8                                                                          |
| VLAN                         | 802.1Q                                                                     |
| Расширенный QoS              | Ограничение скорости для каждого пользователя                              |
| Изоляция гостевого трафика   | Да                                                                         |
| Количество клиентов          | >350                                                                       |
| 802.11a                      | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит                                          |
| 802.11b                      | 1, 2, 5.5, 11 Мбит                                                         |

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 802.11g            | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит                              |
| 802.11n (Wi-Fi 4)  | 6.5 Мбит - 600 Мбит (MCS0 - MCS31, HT 20/40)                   |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Мбит - 1.7 Гбит (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Мбит - 2.4 Гбит (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| Артикул            | U6-LR                                                          |