

Технические характеристики

Размеры	353 x 46 x 34.4 мм
Вес	152 г
Скорость в диапазоне 2.4 ГГц	300 Mbps
Скорость при частоте 5 GHz	867 Mbps
Использование	Наружное/внутреннее
Сетевой интерфейс	1x 10/100/1000 Ethernet-порт
Кнопки	Сброс (Reset)
Способ питания	Passive PoE (питание по витой паре) 24 В (Пины: 4, 5 (+) и 7, 8 (-)) Поддержка стандарта 803.2af, Метод А (Пины: 1, 2 (+) и 3, 6 (-))(Поддерживаемый диапазон напряжения: 44 - 57 В DC)
Блок питания	Gigabit PoE 24 В, 0.5 А (Только в комплект из одного устройства UniFi AC Mesh входит блок питания PoE)
Энергосбережение	Поддерживается
PoE (выход)	48 В Pass-Through (Пины: 1, 2 (+) и 3, 6 (-))
Максимальное энергопотребление	8.5 Вт
Максимальная выходная мощность радиомодуля	2.4 ГГц: 20 дБм 5 ГГц: 20 дБм
Антенна	2x Внешняя двухдиапазонная всенаправленная 2.4 ГГц: 3 дБи 5 ГГц: 4 дБи
Технология Plug & Play Mesh	Поддерживается
Стандарты Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Защита радиосети	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)
BSSID	До 4 на каждый радиоинтерфейс (итого до 8 на одну точку доступа)
Крепление	На стену / мачту / быстросменный кронштейн (в комплекте)
Температура окружающей среды рабочая	-30.. +70 °C