

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	MESH роутер
Назначение	для домашней сети
Модель	M1200
Режимы работы	Повторитель, Маршрутизатор, Точка доступа
Кол-во MESH юнитов в комплекте	1-pack
Модель процессора	MT7628
Количество ядер процессора	1
Частота процессора, МГц	580
Оперативная память, МБ	128
Флеш-память, МБ	16

Беспроводное соединение

Поддерживаемые частоты	5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц)
Максим. скорость беспроводного соединения, Мбит/с	1167
Максим. скорость на 2.4 ГГц, Мбит/с	300
Максим. скорость на 5 ГГц, Мбит/с	867
Количество диапазонов	двухдиапазонный
Одновременно работающих диапазонов	2
Класс WiFi	AC1200

Проводное соединение

Подключение	Ethernet
Кол-во портов LAN 10/100 Мбит/с	2

Антенны

Количество антенн	4
Тип антенн	Внутренний
Коэффициент усиления антенны, max, дБи	3.75
Поддержка MIMO	Да
Поддержка MU-MIMO	Да
Мощность передатчика, мВт	20
Внимание	Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт)

Функции и протоколы

Защита информации	WPA-PSK, WPA2-PSK, DMZ, WPA, WEP, WPA2
Тип IP адресов	динамический, статический
Функции и протоколы	DDNS, DHCP
Поддержка VPN	L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, PPTP
Поддержка IPv4	Да
Защита Firewall	Да
Защита по MAC адресу	Да

Питание, разъемы питания

Внешний блок питания	Да
----------------------	----

Прочие характеристики

Температура эксплуатации	0...+40С
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик
Ширина, мм	110
Высота, мм	154.5
Глубина, мм	110
Комплект поставки	Mesh-устройство, документация, сетевой кабель, блок питания