

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Точка доступа
Модель	AP1300
Режим работы	Точка доступа
Кол-во юнитов в комплекте	1
Поддержка MESH	Да
Количество ядер процессора	2
Частота процессора, МГц	880
Оперативная память, МБ	128
Флеш-память, МБ	16

Беспроводное соединение

Стандарт WiFi	802.11ac (WiFi 5)
Поддерживаемые частоты	2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц)
Максим. скорость беспроводного соединения, Мбит/с	1167
Максим. скорость на 2.4 ГГц, Мбит/с	300
Максим. скорость на 5 ГГц, Мбит/с	867
Количество диапазонов	двухдиапазонный
Одновременно работающих диапазонов	2
Класс WiFi	AC1200

Проводное соединение

Тип проводного соединения	Ethernet
Кол-во портов LAN 10/100/1000 Мбит/с	1

Антенны

Количество антенн	4
Тип антенн	встроенная
Поддержка MIMO	Да
Поддержка MU-MIMO	Да
Внимание	Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт)
Коэффициент усиления антенны, дБи	5.31

Функции и протоколы

Защита информации	WPA2-PSK, WPA-PSK
Функции и протоколы	DHCP

Питание, разъемы питания

Тип электропитания	внешний блок питания, PoE
Стандарты PoE	802.3af, 802.3at
Внешний блок питания	Да
Напряжение питания	220В, 50Гц
Энергопотребление, Вт	7.5

Прочие характеристики

Температура эксплуатации	0...+40С
Установка	в помещении
Крепление	на потолок, на стену
Цвет корпуса	Белый
Ширина, мм	231.9
Высота, мм	231.9
Толщина, мм	57.1
Вес, г	400
Комплект поставки	Точка доступа, адаптер питания, документация, комплект для монтажа

Не используем

Процессор	MT7621DAT
Потребление энергии	До 11 Вт