

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Усилитель Wi-Fi сигнала
Модель	RE1200
Модель процессора	MT7628A + MT7613B
Количество ядер процессора	1
Частота процессора, МГц	580
Оперативная память, МБ	64
Флеш-память, МБ	8

Беспроводное соединение

Стандарт WiFi	802.11ac (WiFi 5)
Поддерживаемые частоты	5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц)
Максим. скорость беспроводного соединения, Мбит/с	1167
Максим. скорость на 2.4 ГГц, Мбит/с	300
Максим. скорость на 5 ГГц, Мбит/с	867
Количество диапазонов	двухдиапазонный
Одновременно работающих диапазонов	2

Интерфейсы

Кол-во портов LAN 10/100 Мбит/с	1
---------------------------------	---

Антенны

Количество антенн	2
Тип антенн	Внешний
Поддержка MU-MIMO	Да
Мощность передатчика, мВт	100
Внимание	Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт)

Функции и протоколы

Защита информации	WPA-PSK, WPA2-PSK
-------------------	-------------------

Питание, разъемы питания

Разъем питания	Евровилка (CEE 7/16)
Напряжение питания	220В, 50Гц

Прочие характеристики

Температура эксплуатации	0...+50С
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик
Ширина, мм	80
Высота, мм	129.6
Глубина, мм	48.6
Вес, г	205
Комплект поставки	Усилитель сигнала, документация