

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Точка доступа
Модель	LT400 Outdoor
Режим работы	Точка доступа
Модель процессора	MT7628
Частота процессора, МГц	580
Оперативная память, МБ	64
Флеш-память, МБ	8

Беспроводное соединение

Стандарт WiFi	802.11n (WiFi 4)
Поддерживаемые частоты	2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц)
Максим. скорость беспроводного соединения, Мбит/с	300
Максим. скорость на 2.4 ГГц, Мбит/с	300
Количество диапазонов	однодиапазонный
Одновременно работающих диапазонов	1
Класс WiFi	N300

Проводное соединение

Тип проводного соединения	Ethernet
Кол-во портов LAN 10/100 Мбит/с	1

Антенны

Количество антенн	2
Тип антенн	встроенная
Внимание	Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт)

Функции и протоколы

Защита информации	WPA2-PSK, WPA-PSK
Функции и протоколы	DHCP
Поддержка VPN	PPTP, IPSec, L2TP

Питание, разъемы питания

Тип электропитания	PoE
Бюджет PoE, Вт	24
Напряжение питания	220В, 50Гц
Энергопотребление, Вт	8

Прочие характеристики

Температура эксплуатации	-20...+60C
Установка	вне помещений
Пылевлагозащита	IP65
Крепление	на мачту, на стену
Цвет корпуса	Белый
Ширина, мм	240
Высота, мм	100
Вес, г	420
Особенности	SIM-слот, поддержка 4G, защита IP65, VPN-сервер и клиент. Поддержка LTE-FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28; LTE-TDD: B38, B40, B41; WCDMA: B1, B5, B8
Комплект поставки	Точка доступа, PoE инжектор 24В, антенны, документация, кабель Ethernet, хомут