

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Усилитель Wi-Fi сигнала
Модель	RE3000
Модель процессора	MT7981BA + MT7976CN
Количество ядер процессора	2
Частота процессора, МГц	1300
Оперативная память, МБ	256
Флеш-память, МБ	16

Беспроводное соединение

Стандарт WiFi	802.11ax (WiFi 6)
Поддерживаемые частоты	5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц)
Максим. скорость беспроводного соединения, Мбит/с	2976
Максим. скорость на 2.4 ГГц, Мбит/с	2402
Максим. скорость на 5 ГГц, Мбит/с	574
Количество диапазонов	двухдиапазонный
Одновременно работающих диапазонов	2

Интерфейсы

Кол-во портов LAN 10/100/1000 Мбит/с	1
--------------------------------------	---

Антенны

Количество антенн	2
Тип антенн	Внешний
Козэффициент усиления антенн, дБи	3.9
Поддержка MIMO	Да
Поддержка MU-MIMO	Да
Мощность передатчика, мВт	100
Внимание	Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт)

Функции и протоколы

Защита информации	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
-------------------	-------------------------

Питание, разъемы питания

Разъем питания	Евровилка (CEE 7/16)
Напряжение питания	220В, 50Гц

Прочие характеристики

Температура эксплуатации	0...+50С
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	Пластик
Ширина, мм	80
Высота, мм	129.6
Глубина, мм	48.6
Вес, г	279
Комплект поставки	Усилитель, документация