

Светильники светодиодные серии ДПО

Светильники предназначены для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54.

Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1.



Преимущества

- Корпус светильника выполнен из поликарбоната и ударопрочного пластика, обеспечивающего антивандальные свойства светильника и необходимый теплоотвод.
- Плафон светильника выполнен из матового поликарбоната, обеспечивающего оптимальное рассеивание светового потока.
- Способ установки – настенно-потолочный накладной.
- Модели ДПО 3010Д, 3030Д, 3040Д имеют микроволновый датчик движения.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	200 ÷ 240~
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты	II
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 75
Коэффициент мощности, не менее	0,7
Коэффициент пульсации, не более	0,05
Рабочая температура, °C	от -30 до +40
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,5 ÷ 1,5
Срок службы, не менее, ч	30 000
Цвет	белый, черный

Ассортимент

Габаритные размеры		Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Артикул
		ДПО 3010	8	4500	640	белый	LDP00-3010-8-4500-K01
		ДПО 3010Д	8	4500	640	белый	LDP00-3010D-8-4500-K01
		ДПО 3011	8	4500	640	черный	LDP00-3011-8-4500-K01
		ДПО 3020	8	4500	640	белый	LDP00-3020-8-4500-K01
		ДПО 3021	8	4500	640	черный	LDP00-3021-8-4500-K01
		ДПО 3030	12	4500	960	белый	LDP00-3030-12-4500-K01
		ДПО 3030Д	12	4500	960	белый	LDP00-3030D-12-4500-K01
		ДПО 3031	12	4500	960	черный	LDP00-3031-12-4500-K01
		ДПО 3040	12	4500	960	белый	LDP00-3040-12-4500-K01
		ДПО 3040Д	12	4500	960	белый	LDP00-3040D-12-4500-K01
		ДПО 3041	12	4500	960	черный	LDP00-3041-12-4500-K01

Параметры светильников с датчиком движения (ДПО 3010Д, ДПО 3030Д, ДПО 3040Д)

Параметр	Значение
Время отключения, с	20 ± 5
Максимальный радиус действия, м	4
Уровень освещенности, лк	20
Высота установки, м	≤ 4
Угол обзора, в вертикальной плоскости	180
градусов в горизонтальной плоскости	360