

Светильники светодиодные серии ДПБ

Светильники предназначены для внутреннего функционального или местного освещения и интерьерной подсветки. Сверхтонкий профиль и компактные габариты позволяют разместить светильник ДПБ в любом месте: в кухонных и платяных шкафах, на полках и в нишах мебельной гарнитуры, на стеновых панелях и даже на потолке.

Соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ IEC 62031.



Преимущества

- Конструкция светильников выполнена в виде тонкой алюминиевой слайд-панели, на которую при помощи магнитов устанавливаются сменные светодиодные модули. Максимальное количество модулей на панелях – до 4 шт. у ДПБ-600 и до 6 шт. у ДПБ-900.
- Каждый модуль имеет возможность перемещаться по слайд-панели или переустанавливаться по принципу «домино».
- Удобный минивыключатель расположен на корпусе светильника.
- Быстрая, простая установка и подключение к сети.
- Высокая степень электробезопасности III категории, безопасное напряжение питания 24 В.
- Высокое качество освещения: отсутствие стробоскопического эффекта, естественный теплый свет, высокий индекс цветопередачи, высокая контрастность.
- Гарантированный срок службы светильника не менее 30 000 ч.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	24DC
Источник света	светодиоды SMD 5630
Количество светодиодов в матрице, шт.	12
Максимальная мощность модуля, Вт	5
Угол раскрытия, град.	105
Световой поток модуля, не менее, лм	340
Цветовая температура, К	3000
Класс защиты от поражения электрическим током	
по ГОСТ 12.2.007.0	III
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Индекс цветопередачи, Ra, %	≥80
Диапазон рабочих температур, °C	–20 ÷ +50

Ассортимент

Габаритные размеры	Наименование	Длина L, мм	Длина А, мм	Световой поток*, не менее, Лм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	ДПБ-600	600	590	680		LDPB01-600-2-5-K03
	ДПБ-900	900	890	680		LDPB02-900-2-5-K03
	Модуль ДВБ-5	5	Не менее 340	100×65×25	0,092	Lddb0-5630-12-04-K03

Источники питания для светильников ДПБ*** (не входят в комплект поставки)

Наименование	Мощность, Вт	Номинальное напряжение, В	Габаритные размеры ИУ, мм	Вес изделия в ИУ, кг	Артикул
Источник питания ИПСН-20-24	20	24	176×67×34	0,232	Lddb01D-PSPC-20
Источник питания ИПСН-30-24	30	24	222×71×39	0,302	Lddb02D-PSPC-30

Комплект поставки

Слайд-панель (600 или 900 мм) – 1 шт.
 Светодиодный модуль ДВБ** – 2 шт.
 Шнур с вилкой USB. Длина 0,5 м. – 1 шт.
 Инструкция по монтажу. Паспорт. – 1 шт.
 Упаковочная коробка.

* Указан световой поток светильника при использовании 2-х модулей в базовой комплектации.

** Дополнительные светодиодные модули приобретаются отдельно.

*** Источник питания ИПСН (20 или 30 Вт) поставляется отдельно.