

Светильники светодиодные

Светильники светодиодные серии ДПО, IP54

Светильники предназначены для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99.



Преимущества

- Корпус светильника выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава, обеспечивающего анти-вандажные свойства светильника и необходимый теплоотвод.
- Светильники оснащены светодиодной матрицей с шестью сверхъяркими светодиодами мощностью 1 Вт каждый с линзами специальной конфигурации.
- Плафон светильника выполнен из матового оргстекла, обеспечивающего оптимальное рассеивание светового потока.
- В качестве источников питания светильников используются высокочастотные преобразователи тока.
- Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей.
- Способ установки – настенно-потолочный накладной.


Технические характеристики

Номинальное напряжение	100 ÷ 250 В~
Количество светодиодов в матрице/мощность каждого светодиода	6 шт/1 Вт
Потребляемая мощность, не более	7,5 Вт
Цветовая температура	6 500 К
Световой поток, не менее	370 Лм
Сечение подключаемых проводников	0,5 ÷ 1,5 мм ²
Номинальная продолжительность горения, не менее	50 000 ч
Класс защиты	I
Цвет	серый


Особенности конструкции



Корпус светильника выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава. Качественное покрытие корпуса термостойкой краской.



Клеммная колодка присоединения внешних проводников изготовлена из негорючего материала и рассчитана на сечение проводов не менее 0,75 мм². Наличие между клеммной колодкой и корпусом изолирующей прокладки.



Светодиодная матрица с шестью сверхъяркими светодиодами мощностью 1 Вт каждый.



Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей светильника.







Конструкция светильника обеспечивает накладной настенно-потолочный способ крепления.



Рассеиватель светильника выполнен из матового ударопрочного оргстекла.

Ассортимент

Габаритные размеры		Наименование	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		ДПО 1301	0,4	12	LDP00-1301-6-6K03	
		ДПО 1303	0,43	12	LDP00-1303-6-6K03	
		ДПО 1401	0,36	12	LDP00-1401-6-6K03	
		ДПО 1403	0,4	12	LDP00-1403-6-6K03	