

Лампы люминесцентные

Лампы люминесцентные применяются для установки в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, общественного и бытового назначения.

Лампы люминесцентные линейные соответствуют ГОСТ Р МЭК 60081-99, ГОСТ Р МЭК 61195-99.

Лампы люминесцентные компактные соответствуют ГОСТ Р МЭК 60901-99, ГОСТ Р МЭК 61199-99.

Лампы галогенные

Лампы галогенные применяются для установки в прожекторах наружного и внутреннего освещения промышленных и бытовых объектов, в осветительных приборах, используемых в кинематографии, на телевидении, различных технологических процессах и т.д.

Преимуществами галогенных ламп по сравнению с обычными лампами накаливания являются более мощный световой поток, стабильность светового потока на протяжении всего срока службы, малые габариты и масса.

Лампы галогенные соответствуют ГОСТ 12.2.007.13-2000.



Преимущества ламп люминесцентных

- Энергоэкономичность.
- Световая отдача в 5 раз больше по сравнению с лампами накаливания.
- Срок службы в 8–15 раз больше по сравнению с лампами накаливания.
- Значительно меньшее выделение тепла.
- Стабильность светового потока на протяжении всего срока службы.
- Белый, дневной цвета.

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В	~ 230
Номинальная частота	50 Гц
Климатическое исполнение и категория размещения ламп по ГОСТ 15150-69	УХЛ3
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C


Преимущества ламп галогенных

- Повышенная экономичность.
- Более мощный световой поток по сравнению с лампами накаливания.
- Яркий свет на протяжении всего срока службы.
- Малые габариты и масса.

Технические характеристики


Номинальное рабочее напряжение, В	~ 230
Номинальная частота	50 Гц
Цоколь	R7s
Конфигурация колбы	трубчатая
Средний срок службы	1000 ч
Климатическое исполнение и категория размещения ламп по ГОСТ 15150-69	УХЛ3
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +50 °C

Ассортимент ламп люминесцентных



Наименование	Мощность лампы, Вт	Цветовая температура*, К	Длина L, мм	Количество в упаковке, шт. групп. трансп.		Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
Диаметр (ØD) 12 мм (T4). Цоколь G5							
ЛЛ-12/6 Вт	6	6400	219,2	25	100	LSL16-12-G5-06	3581796
		4000	219,2	25	100	LSL14-12-G5-06	8492158
ЛЛ-12/8 Вт	8	6400	339,4	25	100	LSL16-12-G5-08	9521601
		4000	339,4	25	100	LSL14-12-G5-08	2321648
ЛЛ-12/12 Вт	12	6400	368,2	25	100	LSL16-12-G5-12	4317325
		4000	368,2	25	100	LSL14-12-G5-12	3069453
ЛЛ-12/16 Вт	16	6400	468,7	25	100	LSL16-12-G5-16	5200211
		4000	468,7	25	100	LSL14-12-G5-16	4419287
ЛЛ-12/20 Вт	20	6400	565,2	25	100	LSL16-12-G5-20	1785972
		4000	565,2	25	100	LSL14-12-G5-20	9960408
ЛЛ-12/24 Вт	24	6400	654,2	25	100	LSL16-12-G5-24	3668862
		4000	654,2	25	100	LSL14-12-G5-24	8888583
ЛЛ-12/28 Вт	28	6400	765,2	25	100	LSL16-12-G5-28	4427790
		4000	765,2	25	100	LSL14-12-G5-28	7392957
Диаметр (ØD) 16 мм (T5). Цоколь G5							
ЛЛ-16/6 Вт	6	6400	226,3	25	500	LSL16-16-G5-06	9880802
		4000	226,3	25	500	LSL14-16-G5-06	9814150
ЛЛ-16/8 Вт	8	6400	302,5	25	500	LSL16-16-G5-08	9880803
		4000	302,5	25	500	LSL14-16-G5-08	9880792
ЛЛ-16/13 Вт	13	6400	531,1	25	200	LSL16-16-G5-13	9880804
		4000	531,1	25	200	LSL14-16-G5-13	9880793
ЛЛ-16/14 Вт	14	6400	563,2	25	100	LSL16-16-G5-14	9880805
		4000	563,2	25	100	LSL14-16-G5-14	9880794
ЛЛ-16/21 Вт	21	6400	863,2	25	100	LSL16-16-G5-21	9880806
		4000	863,2	25	100	LSL14-16-G5-21	9880795
ЛЛ-16/28 Вт	28	6400	1163,2	25	100	LSL16-16-G5-28	9880807
		4000	1163,2	25	100	LSL14-16-G5-28	9880796
Диаметр (ØD) 26 мм (T8). Цоколь G13							
ЛЛ-26/10 Вт	10	6400	345,5	-	25	LSL16-26-G13-10	9880124
		4000	345,5	-	25	LSL14-26-G13-10	9880797
ЛЛ-26/15 Вт	15	6400	451,6	-	25	LSL16-26-G13-15	9880808
		4000	451,6	-	25	LSL14-26-G13-15	9880798
ЛЛ-26/18 Вт	18	6400	604	-	25	LSL16-26-G13-18	9880809
		4000	604	-	25	LSL14-26-G13-18	9880799
ЛЛ-26/30 Вт	30	6400	908,8	-	25	LSL16-26-G13-30	9880810
		4000	908,8	-	25	LSL14-26-G13-30	9880800
ЛЛ-26/36 Вт	36	6400	1213,6	-	25	LSL16-26-G13-36	9880811
		4000	1213,6	-	25	LSL14-26-G13-36	9880801

Ассортимент ламп галогенных



Наименование	Мощность лампы, Вт	Номинальный световой поток, Лм	Длина L, мм	Количество в упаковке, шт. групп. трансп.		Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
ЛГ-150	150	1650	78	100	1000	LSI11-R7S-0150	9880789
ЛГ-300	300	3000	118	50	500	LSI10-R7S-0300	9880785
ЛГ-500	500	8500	118	50	500	LSI10-R7S-0500	9880786
ЛГ-1000	1000	18 500	189	50	250	LSI10-R7S-1000	9880787
ЛГ-1500	1500	25 000	254	50	250	LSI10-R7S-1500	3724696

* 4000 °К – холодный белый свет; 6400 °К – холодный дневной свет.