


Industrial Distribution Terminal Blocks

Push-in terminal block

Клеммы для промышленного применения с технологией зажима Push-in



UPT		UPT-4PE			UPT-4/1-2		
		Push-in клемма	Push-in terminal block		Push-in клемма	Push-in terminal block	
		Толщина/Ширина/Высота/┐/┐ Высота	6.2/55.8/35.5/36.8		Толщина/Ширина/Высота/┐/┐ Высота	6.2/66.4/35.3/36.8	
		Thickness/Width/Height/┐/┐ Height			Thickness/Width/Height/┐/┐ Height		
		Одножильный провод (мм²) Многожильный провод (мм²)			Одножильный провод (мм²) Многожильный провод (мм²)		
		Rigid cable Soft cable			Rigid cable Soft cable		
		AWG:24-10 0.2-6 0.2-6			AWG:24-10 0.2-6 0.2-6		
		Зависит от максимальной нагрузки тока 6мм² жесткой проволоки			Максимальный ток: 36A (6мм² Одножильный провод)		
		Depends on the maximum load current of 6mm² rigid wire			Maximum load current: 36A(6mm² rigid wire)		
Номенклатура	Чертеж	Модель	Заказной номер		Модель	Заказной номер	
Specification	Schematic Drawing	Model	Order Number		Model	Order Number	
Клеммы серии Push-in Для установки на монтажную рейку NS35 Push-in terminal block Can be installed on tracks NS35 ┐/┐ type		UPT-4PE	Желтый + Зеленый (PE)		3360004	UPT-4/1-2	Серый (GY) 3360203
(1)Торцевая крышка (1)End plate		G-UPT-4	3360009		G-UPT-4/1-2	3360221	
(2)Штекерные перемычки: возможность применять их как в шахматном порядке так и в заготовленном виде на разное количество контактов: 2, 3 ... 10 контактные перемычки. (2)Insert-pull type bridging component: used to realize crosswise bridging at center of terinal, the mark of rail insulation can be divided into:2-bit,3-bit,10-bit.		JFBS2-4 JFBS3-4 JFBS10-4	3010503034 3010503035 3010503036		JFBS2-4 JFBS3-4 JFBS10-4	3010503034 3010503035 3010503036	
(3)Отвертка (3)Screwdriver		STF2-0.8×4	3010113025		STF2-0.8×4	3010113025	
(4)Маркировочная полоска: 10 полосок в упаковке по 10 отдельных шильдиков, для установки на клеммы в специальный паз под маркировку. (4)Flat mark strip:10 strips totally, 10 bits per strip,it could be plugged in mark groove of terminal outer side for marking.		ZBFM6	3010505003		ZBFM6	3010505003	
(5)Маркировочная полоска: может содержать символы как вертикальные так и горизонтальные (5)Mark bar: two character styles, with horizontal and vertical arrangements, ten spaced.		ZB6	3010108002		ZB6	3010108002	
(6)Концевой стопор для фиксации оборудования или клеммного ряда с возможностью крепления групповой маркировки (6)Terminal fixed component: Imposing fixed function terminal rows' termination the,mark clamp and mark strip can be blocked onto it for marking		E/3	3010506001		E/3	3010506001	