

Материнская плата Afox IH410D4-MA5-V4 LGA1200
mATX 2xDDR4 PCIex16 2xPCIEx1 M.2 HDMI VGA



Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Материнская плата
Модель	IH410D4-MA5-V4
Разъем для процессора	LGA1200
Разъемов для установки процессора, шт	1
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel B460
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	3000
Максимальный объем памяти, ГБ	64

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения

PCI-Ex16	1
PCI-Ex1	2

Внутренние разъемы

Количество сокетов M.2	1
Тип сокета M.2	PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с
Тип ключа M.2	M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
SATA 6 Гб/с	4
COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
USB 3.2 Gen1 внутр.	2
USB 2.0 внутр.	4

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen1	2
USB 2.0	2
Кол-во USB-A (всего)	4
PS/2	2
Сетевой контроллер	Realtek RTL8111
RJ45	1
Максим. скорость передачи, Мб/с	1000
Аудио линейный вход	1
Аудио микрофонный вход	1
Аудио линейный выход	1
D-Sub	1
HDMI	1

Аудио

Аудиочипсет	Realtek ALC662
Количество каналов аудио	5.1

Питание, разъемы питания

Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	1
Разъемов для вентиляторов 3 pin	1

Прочие характеристики

BIOS	AMI UEFI
Форм-фактор	Micro-ATX
Ширина, мм	225
Глубина, мм	170
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Материнская плата, документация, кабель SATA, заглушка панели I/O, диск с ПО (опция)