

Материнская плата Afox AFH510-MI-V2 LGA1200 mini-ITX 2xDDR4 M.2 HDMI VGA



Технические характеристики

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	Intel
Тип	Материнская плата
Модель	AFH510-MI-V2
Разъем для процессора	LGA1200
Разъемов для установки процессора, шт	1
Позиционирование использования	Industrial
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel H510
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4L
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	3200
Максимальный объем памяти, ГБ	32

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения

Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) рекомендуем уточнять на сайте производителя
----------	--

Внутренние разъемы

Количество сокетов M.2	1
Тип сокета M.2	PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с
Тип ключа M.2	M
SATA 3 Гб/с	2
COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
LVDS	1
USB 2.0 внутр.	2

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen1	2
USB 2.0	2
Кол-во USB-A (всего)	4
Сетевой контроллер	Realtek RTL8111
RJ45	1
Максим. скорость передачи, Мб/с	1000
Аудио линейный вход	1
Аудио микрофонный вход	1
D-Sub	1
HDMI	1

Аудио

Аудиочипсет	Realtek ALC662
Количество каналов аудио	5.1

Прочие характеристики

BIOS	UEFI BIOS
Форм-фактор	Mini-ITX
Ширина, мм	170
Глубина, мм	170
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Материнская плата, документация (опция), кабель SATA (1шт), кабель Power, кабель COM, заглушка панели I/O, диск с ПО (опция)