

Smart-UPS SMC			SMC1000I	SMC1000I-2U	SMC1500I	SMC1500I-2U
Вход	Входное напряжение		230 В пер. тока	230 В пер. тока	230 В пер. тока	230 В пер. тока
		Диапазон	170 - 300 В пер. тока	170 - 300 В пер. тока	170 - 300 В пер. тока	170 - 300 В пер. тока
	Номинальная частота		50/60 Гц (автоматический выбор)	50/60 Гц (автоматический выбор)	50/60 Гц (автоматический выбор)	50/60 Гц (автоматический выбор)
	Входной разъем		IEC320 C14	IEC320 C14	IEC320 C14	IEC320 C14
Выход	Номинальное напряжение		230 В пер. тока	230 В пер. тока	230 В пер. тока	230 В пер. тока
		Диапазон	208—253 В пер. тока	208—253 В пер. тока	208—253 В пер. тока	208—253 В пер. тока
	Выходные разъемы	IEC320 C13	IEC320 C13 8	IEC320 C13 4, IEC Jumpers 2	IEC320 C13 4, IEC Jumpers 2	IEC320 C13 4, IEC Jumpers 2
	Выходная мощность	ВА	1000	1000	1500	1500
		Вт	600	600	900	900
Размеры и масса	Высота	мм	215	89	219	89
	Ширина	мм	171	432	171	432
	Глубина	мм	439	406	439	457
	Масса	кг	17	21	24	29
Другое	Цвет		Черный	Черный	Черный	Черный
	Сменный комплект батарей		APCRBC142	APCRBC124	APCRBC6	APCRBC132
	Интерфейсы	RS232	Да			
		RJ45		Да		Да
	ПО	APC	Power Chute Business Edition			
			Windows NT/XP/Vista/7, Windows Server 2000/2003/2008, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux Turbolinux Sun Solaris			
	Гарантия		2 года на ремонт или замену	2 года на ремонт или замену	Гарантия 2 года на ремонт или замену	2 года на ремонт или замену
Время автономной работы	Нагрузка в Вт	Нагрузка в ВА				
	100	160	75 мин	65 мин	173 мин	190 мин
	200	320		25 мин	85 мин	93 мин
	300	480		12 мин	50 мин	56 мин
	400	640		7 мин	33 мин	37 мин
	500	800		5 мин	23 мин	26 мин
	600	960		6 мин	17 мин	19 мин
	700	1120			12 мин	14 мин
	800	1280			10 мин	11 мин
	900	1440			8 мин	8 мин
	Полная нагрузка		7 мин (600 Вт)	6 мин (600 Вт)		8 мин(900 Вт)
	Половинная нагрузка		20 мин (300 Вт)	20 мин (300 Вт)		30 мин (450 Вт)
Корпус			Для напольной установки	Для монтажа в стойку		Для монтажа в стойку

Smart-UPS SC			SC420I	SC620I	SC450RMI1U
Вход	Входное напряжение		230 В пер. тока		230 В пер. тока
		Диапазон	151—302 В пер. тока (регулируемый)		151—302 В пер. тока
	Номинальная частота		50/60 Гц (автоматический выбор)		50/60 Гц (автоматический выбор)
	Входной разъем		IEC320 C14 (10 A)		IEC320 C14 (10 A)
Выход	Номинальное напряжение		230 В пер. тока		230 В пер. тока
		Диапазон	208—253 В пер. тока		208—253 В пер. тока
	Номинальная частота				50 Гц (автоматический выбор)
	Выходные разъемы	IEC320 C13	3+1		4
	Выходная мощность	ВА	420	620	450
		Вт	260	390	280
Размеры и масса	Высота	мм	170		
	Ширина	мм	120		
	Глубина	мм	370		
	Масса	кг	9	12	
Другое	Цвет		Черный		
	Сменный комплект батарей		RBC2	RBC4	RBC18
	Интерфейсы	RS232	Да		
		RJ-11	Да		
	ПО	APC	Power Chute Business Edition		
			Windows NT/XP/Vista/7, Windows Server 2000/2003/2008, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux Turbolinux Sun Solaris		
	Гарантия		2 года на замену или ремонт. Может быть продлена до 5 лет		
Время автономной работы	Нагрузка в Вт	Нагрузка в ВА			
	100	160	21 мин	45 мин	33 мин
	200	320	6 мин	15 мин	10 мин
	300	480		7 мин	
	500	800			
	800	1280			
	Полная нагрузка		5 мин (260 Вт)	5 мин (390 Вт)	6 мин (280 Вт)
	Половинная нагрузка		14 мин (130 Вт)	16 мин (195 Вт)	19 мин (140 Вт)
Корпус			Для напольной установки		Для монтажа в стойку 19" (1U)

Выходные разъемы у SC420I и SC620I обозначаются как х+у, где х - количество розеток с батарейной поддержкой и защитой от скачков напряжения, у - количество розеток с защитой только от скачков напряжения.