

Symmetra		Корпус для монтажа в стойку 19"	SYN2K6RMI	SYN4K6RMI	SYN6K6RMI
Вход	Входное напряжение		230 В пер. тока (1 фаза) или 400 В пер. тока (3 фазы)		
		Диапазон	155—276 В пер. тока (1 фаза) или 290—480 В пер. тока (3 фазы)		
	Номинальная частота		50/60 Гц (автоматический выбор)		
	Входное соединение		Клеммная колодка		
Выход	Номинальное напряжение		230 В пер. тока		
		Диапазон	220, 230, 240 В пер. тока (регулируемый)		
	Номинальная частота		50 Гц		
	Выходные соединители	IEC320 C13	8		8
		IEC320 C19	2		6
		Прочие	Клеммная колодка		
	Выходная мощность	ВА	2000	4000	6000
		Вт	1400	2800	4200
Размеры и масса	Высота	мм	356 (8U)		
	Ширина	мм	483		
	Глубина	мм	730		
	Масса	кг	74,5	104,1	133,6
Другое	Цвет		Черный		
	Сменный комплект батарей		SYBT2		
	Интерфейсы	RS232	Да		
		USB	Нет		
		Web/SNMP	Да, с сетевой платой AP9618/30/31		
	Гнездо для сетевой платы		1 + 1		
	ПО	APC	PowerChute Network Shutdown		
			Windows Server 2003/2008/Hyper-V; Windows XP/Vista/7; VMware ESX/ESXi; RedHat Enterprise Linux; SuSE Linux; TurboLinux; SUN Solaris; MacOS X; HP-UX, IBM AIX; Citrix Xen Server; Oracle		
	Гарантия		2 года на замену или ремонт. Может быть продлена до 5 лет		
	Батарейные модули	SYBT2	1 (3)	2 (3)	3 (3)
	Силовые модули	SYPM2KI	1 (4)	2 (4)	3 (4)
Время автономной работы	Нагрузка в Вт	Нагрузка в ВА			
	1000	1400	20 мин	43 мин	1 час 5 мин
	2500	3500		15 мин	25 мин
	4000	5600			14 мин
	Полная нагрузка		13 мин (1400 Вт)	13 мин (2800 Вт)	13 мин (4200 Вт)
	Половинная нагрузка		30 мин (700 Вт)	30 мин (1400 Вт)	30 мин (2100 Вт)
	Дополнительный батарейный шкаф	Стандартный	SYRMX4B4I (содержит 4 батарейных модуля SYBT2)		
	Посетите сайт www.apc.com/products , чтобы уточнить время автономной работы при подключении дополнительных модулей				