



Технический паспорт: Corsair iCUE 4000D RGB Airflow (White)

Основные характеристики

- **Модель:** iCUE 4000D RGB Airflow
 - **Цвет:** Белый (White)
 - **Тип корпуса:** Mid-Tower
 - **Окно:** Закаленное стекло (Tempered Glass)
 - **Гарантия:** 2 года
-

Совместимость с компонентами

- **Поддерживаемые платформы:** Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (до 305 x 277 мм)
 - **Макс. высота кулера CPU:** 170 мм
 - **Макс. длина видеокарты:** 360 мм
 - **Макс. длина БП:** 220 мм
 - **Слоты расширения:** 7 (вертикальные) + 2 (горизонтальные)
-

Система охлаждения (Стандартная / Возможная установка)

- **Фронт:** 3 x 120 мм / 2 x 140 мм (предустановлены 3 x SP120 RGB ELITE)
- **Верх:** 2 x 120 мм / 2 x 140 мм
- **Зад:** 1 x 120 мм (предустановлен)

Совместимость с радиаторами:

- **Фронт:** 120 / 140 / 240 / 280 / 360 мм
- **Верх:** 120 / 140 / 240 / 280 мм
- **Зад:** 120 мм

Совместимые СЖО Corsair (пример): H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i.

Отсеки для накопителей

- **Внутренние 3.5" / 2.5" отсеки:** 2
- **Внутренние 2.5" отсеки:** 2

- **Всего слотов 2.5":** 4 (2 совмещенных с 3.5", 2 независимых)
-

Интерфейсы на лицевой панели (Front I/O)

- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
 - 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
 - 1 x Комбинированный аудио-разъем (наушники/микрофон)
 - Кнопка питания / Светодиод-индикатор
-

Габариты и вес

- **Высота:** 466 мм
 - **Длина (Глубина):** 453 мм
 - **Ширина:** 230 мм
 - **Пространство для прокладки кабелей:** 29 мм
 - **Вес:** 9.3 кг
-

Прочие особенности

- **Тип блока питания:** ATX
- **Перфорированная передняя панель:** Airflow-дизайн для улучшенного воздушного потока.
- **Поворотные крепления для боковой панели:** Удобство обслуживания.
- **Кабель-менеджмент:** Перфорированная задняя стенка, стяжки и отсек для прокладки кабелей.
- **Вертикальное крепление видеокарты:** Поддерживается (с использованием совместимого комплекта, приобретается отдельно).