

Технический паспорт: Corsair iCUE LINK 2500X RGB Case (White)



1. Обзор

Corsair iCUE LINK 2500X RGB — это корпус формата Mid-Tower в белом цвете, ориентированный на создание современных и чистых сборок с эффективным охлаждением. Ключевой особенностью является предустановленная система вентиляторов Corsair iCUE LINK, которая значительно упрощает прокладку кабелей и управление подсветкой. Корпус отличается инвертированной компоновкой материнской платы (левосторонней), что позволяет демонстрировать основные компоненты через панорамное стеклянное боковое окно.

2. Габариты, Вес и Материалы

Параметр	Значение
Типоразмер корпуса	Mid-Tower
Высота (H)	376 мм
Длина (Глубина) (L)	469 мм
Ширина (W)	304 мм
Вес	13.91 кг
Материалы	Сталь, закаленное стекло, пластик
Цвет	Белый (White)

3. Совместимость с компонентами

Компонент	Поддержка
Форм-фактор мат. платы	Mini-ITX, Micro-ATX
Макс. высота кулера CPU	180 мм
Макс. длина видеокарты	400 мм
Макс. длина БП	225 мм
Тип блока питания	ATX
Количество слотов расширения	4 горизонтальных (4 вертикальных с дополнительным комплектом)
Поддержка вертикального крепления GPU	Да (комплект продается отдельно)
Поддержка реверс-разъемов мат. платы	Да

4. Охлаждение и радиаторы

Корпус предлагает гибкую конфигурацию системы охлаждения с акцентом на установку радиаторов СЖО.

Поддержка радиаторов:

- **Верх:** 360 мм, 280 мм, 240 мм
- **Низ:** 360 мм, 280 мм, 240 мм
- **Боковая панель:** 240 мм
- **Задняя панель:** 120 мм
- **Передняя панель:** Не поддерживается (сплошное стекло)

Поддержка вентиляторов:

- **Верх:** 3 x 120 мм или 2 x 140 мм
- **Низ:** 3 x 120 мм или 3 x 140 мм
- **Боковая панель:** 2 x 120 мм
- **Задняя панель:** 1 x 120 мм
- **Передняя панель:** Не поддерживается

Совместимые СЖО Corsair (примеры):
H60, H100i, H115i, H150i (всех серий)

5. Комплектация и особенности

Параметр	Описание	
Предустановленные вентиляторы	Вентиляторы серии iCUE LINK RX	
Система кабелей RapidRoute	Совместима (продается отдельно)	
Боковые панели	Левая: закаленное стекло	Правая: вентиляционная сетка
Пространство для прокладки кабелей	106 мм	
Пылевые фильтры	Да	
Панель лицевой I/O	(1x) USB 3.2 Gen 2 Type-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Type-A, (1x) Аудио вход/выход	
Подключения к мат. плате	1x HD Audio; 1x USB 3.2 Gen1; 1x USB 3.2 Gen2 Type-E; 1x F_PANEL	