

Автотрансформатор лабораторный TDGC-3K



TDGC-3K. Назначение

Однофазный автотрансформатор серии TDGC, предназначен для плавного регулирования напряжения от 0 до 250В в сети 220В

TDGC-3K. Сферы применения

- в конструкции некоторых моделей стабилизаторов напряжения
 - как дополнительное устройство к транзисторным самописцам, станкам.
 - в научных лабораториях.
 - на производствах занимающихся проектированием и наладкой ТВ приемников и др. бытовой техники
 - в нефтяной и пр. промышленности.
- Во всех моделях предусмотрено наличие цифровой шкалы и вольтметра отражающего выходное напряжение.

TDGC-3K. Технические характеристики

Мощность: 3 кВА
Количество фаз: Однофазный
Входное напряжение: 220В
Диапазон выходного напряжения: 0-250В
Ток: 12А
Габаритные размеры: 235x210x198 мм
Масса: 12кг

TDGC-3K. Условия эксплуатации

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей и абразивной пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию
- диапазон температуры окружающей среды, С от -5 до +40
- относительная влажность воздуха при температуре 25 С, % от 60 до 80
- атмосферное давление, кПа от 86 до 106,5
- класс защиты 1Р20 (негерметизирован)