Технические характеристики трансформатора
ТМГ32-630/10-УХЛ1, 6 / 0,4 кВ, Д/Ун-11

Заводской заказ №_____
По договору № _____ от _____

1.	Тип	ТМГ32
2.	Номинальная частота	50 Гц
3.	Номинальная мощность	630 кВ·А
4.	Номинальное напряжение стороны ВН	6 кВ
5.	Номинальное напряжение стороны НН	0,4 кВ
6.	Номинальный ток стороны ВН	60,6 А
7.	Номинальный ток стороны НН	909 А
8.	Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ	± 2х2,50 %
9.	Потери холостого хода (+15%)	800 Вт
10.	Потери короткого замыкания при 75 ºС (+10%)	6750 Вт
11.	Напряжение короткого замыкания при 75 ºС (±10%)	5,5 %
12.	Схема и группа соединения обмоток	Д/Ун-11
13.	Степень защиты токоведущих вводов	IP00
14.	Испытательное напряжение (одноминутное):	
	стороны ВН	25 кВ
	стороны НН	5 кВ
15.	Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
16.	Габаритные размеры(max) :	
	длина	1540 мм
	ширина	1000 мм
	высота	1520 мм
17.	Масса трансформатора (+10%)	1850 кг
18.	Конструктивные особенности:	

19. Остальные технические требования согласно :
   - ГОСТ 11677-85
   - ТУ РБ 100211261.015-2001

Примечания:

Поставщик:
ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА"

МП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Е.Н. Леонова
30 МАР 2020

Покупатель:

МП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _