

**Технические характеристики трансформатора
ТМГ32 - 1000 / 10 - УХЛ1, 10 / 0,4 кВ, У/Ун-0**

Заводской заказ № _____
По договору № _____ от _____

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Тип | ТМГ32 |
| 2. | Номинальная частота | 50 Гц |
| 3. | Номинальная мощность | 1000 кВ·А |
| 4. | Номинальное напряжение стороны ВН | 10 кВ |
| 5. | Номинальное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
| 6. | Номинальный ток стороны ВН | 57,7 А |
| 7. | Номинальный ток стороны НН | 1443 А |
| 8. | Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ | ± 2x2,50 % |
| 9. | Потери холостого хода (+15%) | 1100 Вт |
| 10. | Потери короткого замыкания при 75 °С (+10%) | 10500 Вт |
| 11. | Напряжение короткого замыкания при 75 °С (±10%) | 5,5 % |
| 12. | Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0 |
| 13. | Степень защиты токоведущих вводов | IP00 |
| 14. | Испытательное напряжение (одноминутное): | |
| | стороны ВН | 35 кВ |
| | стороны НН | 5 кВ |
| 15. | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| 16. | Габаритные размеры(тах) : | |
| | длина | 1620 мм |
| | ширина | 1070 мм |
| | высота | 1780 мм |
| 17. | Масса трансформатора (+10%) | 2400 кг |
| 18. | Конструктивные особенности: | |
| 19. | Остальные технические требования согласно :
– ГОСТ 11677-85
– ТУ РБ 100211261.015-2001 | |

Примечания:

Поставщик:
ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА"

Покупатель:

МП _____

МП _____



Е.Н. Леонова

30 МАР 2020