Технические характеристики трансформатора

ТМГ32 - 1000 / 10 - УХЛ1, 6 / 0,4 кВ, У/Ун-0

Заводской заказ №_____

По договору № _____ от _____

1.	Тип	ТМГ32	
2.	Номинальная частота	50	Гц
3.	Номинальная мощность	1000	кВ·А
4.	Номинальное напряжение стороны ВН	6	кВ
5.	Номинальное напряжение стороны НН	0,4	кВ
6.	Номинальный ток стороны ВН	96,2	А
7.	Номинальный ток стороны НН	1443	А
8.	Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ	± 2х2,50	%
9.	Потери холостого хода (+15%)	1100	Вт
10.	Потери короткого замыкания при 75 ºС (+10%)	10500	Вт
11.	Напряжение короткого замыкания при 75 ºС (±10%)	5,5	%
12.	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0	
13.	Степень защиты токоведущих вводов	IP00	
14.	Испытательное напряжение (одноминутное):		
	стороны ВН	25	кВ
	стороны НН	5	кВ
15.	Корректированный уровень звуковой мощности, не более	64	дБА
16.	Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1	
17.	Габаритные размеры(max) :		
	длина	1620	мм
	ширина	1070	мм
	высота	1780	мм
18.	Масса трансформатора (+10%)	2400	кг
19.	Конструктивные особенности:		

20. Остальные технические требования согласно :
   - ГОСТ 11677-85
   - ТУ РБ 100211261.015-2001

Примечания:

Поставщик:
ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА"

МП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Покупатель:

МП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _