

K_LSP_LED_1x10

Количество светодиодов: 54 шт.
Диапазон рабочих температур: от -20 до +45 C°
Мощность: 10 Вт
Световой поток: 850 лм
Световая температура: 4000-4500K
Напряжение: 220В
Срок службы: 50 000ч
Степень защиты: IP65

K_LSP_LED_2x10

Количество светодиодов: 108 шт.
Диапазон рабочих температур: от -20 до +45 C°
Мощность: 20 Вт
Световой поток: 1700 лм
Световая температура: 4000-4500K
Напряжение: 220В
Срок службы: 50 000ч
Степень защиты: IP65

K_LSP_LED_1x20

Количество светодиодов: 108 шт.
Диапазон рабочих температур: от -20 до +45 C°
Мощность: 20 Вт
Световой поток: 1700 лм
Световая температура: 4000-4500K
Напряжение: 220В
Срок службы: 50 000ч
Степень защиты: IP65

K_LSP_LED_2x20

Количество светодиодов: 216 шт.
Диапазон рабочих температур: от -20 до +45 C°
Мощность: 40 Вт
Световой поток: 3350 лм
Световая температура: 4000-4500K
Напряжение: 220В
Срок службы: 50 000ч
Степень защиты: IP65

NPP 0101 LED



6W
IP54

NPP 0102 LED



6W
IP54

NPP 0201 LED



6W
IP54

NPP 0202 LED



6W
IP54

NPP 0301 LED



3W
IP54

NPP 0302 LED



3W
IP54

NPP 0401 LED



3W
IP54

NPP 0402 LED



3W
IP54

NPP 0101



IP54 Max.:100W

NPP 0102



IP54 Max.:100W

NPP 0201



IP54 Max.:100W

NPP 0202



IP54 Max.:100W

NPP 0301



IP54 Max.:60W

NPP 0302



IP54 Max.:60W

NPP 0401



IP54 Max.:60W

NPP 0402



IP54 Max.:60W

KOC_NBB_02_100_978



стекло
E27
IP44
86x225
Max.:100W

KOC_NBP_01_75_976



стекло
E27
IP54
200x135x95
Max.:75W

KOC_NBP_01_75_976r



стекло
E27
IP54
200x115x90
Max.:75W

KOC_NBB_64_60_910s



стекло
E27
IP54
150x230
Max.:60W