

Терморегуляторы Devireg™ 330

Devireg™ 330

Электронные терморегуляторы. Применяются для установки в щиток на профиль DIN.

Используются для управления системами защиты от обледенения, отопления, кондиционирования, обогрева помещений, подогрева полов и подогрева труб, емкостей и т.п.

Одна ручка для регулирования без выключателя питания.

Выпускаются модели для 5-ти различных температурных режимов.

Регулятор с диапазоном +5°C ÷ +45°C применяется для систем комфортного подогрева пола. Регулятор с диапазоном +15°C ÷ +30°C применяется для систем полного отопления.

Реле управления имеет непотенциальный выход.



Технические характеристики:

- напряжение питания ~180 ÷ 250 В
- активная нагрузка 16 А (конт. 1), 10 А (конт. 5)
- индуктивная нагрузка 3 А, 250 В, cos φ = 0,3
- переключатель нагрузки NO/NC, трехконтактное реле
- индикатор светодиод зеленый/красный
- рабочая температура -10°C ÷ +50°C
- ширина 36 мм
- класс защиты IP20
- сертифицирован TP TC, DEMKO, SEMKO, CE

Ассортимент

Код товара	Тип	Диапазон регулирования	Тип датчика	«Ночное понижение»	Гистерезис
140F1070	Devireg™ 330	- 10°C ÷ + 10°C	датчик на проводе 3 м, NTC 15 кОм, при 25°C	-	0,4°C
140F1072	Devireg™ 330	+ 5°C ÷ + 45°C	датчик на проводе 3 м, NTC 15 кОм, при 25°C	5°C	0,4°C
19113602	Devireg™ 330 под заказ	+ 15°C ÷ + 30°C	датчик на проводе 3 м, NTC 15 кОм, при 25°C	5°C	1,5°C
140F1073	Devireg™ 330 под заказ	+ 60°C ÷ +160°C	датчик на проводе 3 м, NTC 120 кОм, при 50°C	5°C	1,5°C
19113603	Devireg™ 330	+ 30°C ÷ + 90°C	датчик на проводе 3 м, NTC 100 кОм, при 25°C	5°C	0,8°C

Схема подключения Devireg™ 330

