

ДАТЧИКИ Оптические

Дифузные

Предназначены для обнаружения объектов различной формы и материала (пластмассовые, картонные коробки, пластиковые, стеклянные бутылки и пр.) в составе различного упаковочного оборудования. Может использоваться в качестве конечного выключателя.






ВИКО-Д-72-M12
ТУ-3428-004-31928807-2014



ВИКО-Д-101-M18
ТУ-3428-004-31928807-2014



ВИКО-Д-34-M18
ТУ-3428-004-31928807-2014

Описание			
Напряжение питания, В	DC 10...30		
Расстояние воздействия S _n , см	7	10...30	30
Емкость нагрузки, не более, мкФ	0.1		
Номинальный ток нагрузки, А	0.2		
Тип выхода, состояние	NPN NO	NPN NO+NC	PNP NO+NC
Падение напряжения в открытом состоянии, В	1.5		
Ток потребления без нагрузки, мА	<15		
Максимальная частота переключения, Гц	400		
Время реакции, мс	<2		
Посторонняя подсветка, лк	10000	3000	5000
Регулировка чувствительности	Есть		
Спектр излучения, нм	800...900 (инфракрасный)	800...900	800...900
Угол расхождения луча °	3...10	3...10	-
Степень защиты	IP 54	IP66	IP 54
Схема подключения	3-х проводная	4-х проводная	3-х проводная
Диапазон рабочих температур, °C	-25...+55		
Габаритные размеры	17 x 60 M12	30 x 60 M18	
Код для заказа:	ВИКО-Д-72-M12	ВИКО-Д-101-M18	ВИКО-Д-34-M18