


■ **Изолированные втулочные наконечники по станд. DIN, для жил сечением 0,5–150 мм²**

Номинальное сечение мм²	Артикул	Цвет	Размеры, мм					Масса/ 1000 шт. ~ кг	Кол-во в упак. шт.
			d1	d3	l1	l2	s1		
50	48020	■	10,3	16,0	36	20	0,30	3,300	50
	48025	■	10,3	16,0	40	25	0,30	3,600	50
70	*48121	■	13,5	17,2	37	21	0,40	4,620	25
95	*48225	■	14,7	19,2	44	25	0,40	6,000	25
120	*48327	■	16,7	21,4	48	27	0,45	7,850	25
150	*48432	■	19,5	25,0	58	32	0,50	12,330	25

► * = Размеры наконечников не определены стандартом DIN.

► Выбор инструмента: см. таблицу на стр. 165.



■ **Изолированные втулочные наконечники, 0,14–50 мм²**

Цветовой ряд 1

■ **Для особогибких тонкопроволочных жил**

Характеристики


- Размеры втулки по станд. DIN 46228, часть 4
- Полипропиленовая изоляция не содержит галогенов, опасных при пожаре.
- Рабочая температура до 105 °C
- Изоляция с широкой входной частью, позволяющей легко заправить жилу

Материал

- Электротехническая медь, соотв. станд. EN 13600
- Материал изоляции: полипропилен

Поверхность

- Луженая



Ном. сечение мм²	Артикул	Цвет	Размеры, мм					Масса/ 1000 шт. ~ кг	Кол-во в упак. шт.
			d1	d3	l1	l2	s1		
0,14	166GR	■	0,7	2,3	10,4	6	0,12	0,035	1000
	166GRL	■	0,7	2,3	12,4	8	0,12	0,040	1000
0,25	167H	■	0,8	2,3	10,4	6	0,15	0,045	1000
	167HL	■	0,8	2,3	12,4	8	0,15	0,050	1000
0,34	168T	■	0,8	2,5	10,4	6	0,15	0,045	1000
	168TL	■	0,8	2,5	12,4	8	0,15	0,050	1000
0,5	1690K	■	1,0	3,0	12,0	6	0,15	0,070	1000
	1690	■	1,0	3,0	14,0	8	0,15	0,070	1000
	GR1690	■	1,0	3,0	14,0	8	0,15	0,070	500
	1690H	■	1,0	3,0	16,0	10	0,15	0,085	1000
0,75	170WK	□	1,2	3,2	12,4	6	0,15	0,080	1000
	170W	□	1,2	3,2	14,6	8	0,15	0,080	1000
	GR170W	□	1,2	3,2	14,6	8	0,15	0,080	500
	170WH	□	1,2	3,2	16,4	10	0,15	0,100	1000
	170WL	□	1,2	3,2	18,4	12	0,15	0,105	1000
1	171GK	■	1,4	3,5	12,4	6	0,15	0,090	1000
	171G	■	1,4	3,5	14,6	8	0,15	0,100	1000
	GR171G	■	1,4	3,5	14,6	8	0,15	0,100	500
	171GH	■	1,4	3,5	16,4	10	0,15	0,120	1000
	171GL	■	1,4	3,5	18,4	12	0,15	0,125	1000

■ Изолированные втулочные наконечники, 0,14–50 мм²

Цветовой ряд 1

Ном. сечение мм²	Артикул	Цвет	Размеры, мм					Масса/ 1000 шт. ~ кг	Кол-во в упак. шт.
			d1	d3	l1	l2	s1		
1,5	172RK		1,7	4,0	12,0	6	0,15	0,105	1000
	172RO		1,7	4,0	14,6	8	0,15	0,110	1000
	GR172RO		1,7	4,0	14,6	8	0,15	0,110	500
	172RH		1,7	4,0	16,4	10	0,15	0,130	1000
	172RM		1,7	4,0	18,4	12	0,15	0,140	1000
	172RL		1,7	4,0	24,4	18	0,15	0,190	1000
2,5	173B		2,3	4,9	15,2	8	0,15	0,150	1000
	GR173B		2,3	4,9	15,2	8	0,15	0,150	500
	173BH		2,3	4,9	19,0	12	0,15	0,200	1000
	173BL		2,3	4,9	25,0	18	0,15	0,250	1000
4	174GR		2,9	5,5	16,5	10	0,15	0,210	100
	174GRH		2,9	5,5	19,5	12	0,15	0,250	100
	174GRL		2,9	5,5	25,5	18	0,15	0,320	100
6	175S		3,5	6,3	20,0	12	0,20	0,350	100
	175SL		3,5	6,3	26,0	18	0,20	0,460	100
10	176E		4,5	8,0	21,5	12	0,20	0,450	100
	176EL		4,5	8,0	27,5	18	0,20	0,650	100
16	177GR		5,8	9,6	22,2	12	0,20	0,650	100
	177GRL		5,8	9,6	28,2	18	0,20	0,800	100
25	178BR		7,3	12,1	29,0	16	0,20	1,600	50
	178BRL		7,3	12,1	35,0	22	0,20	2,000	50
35	179B		8,3	13,6	30,0	16	0,20	1,900	50
	179BL		8,3	13,6	39,0	25	0,20	2,500	50
50	1800		10,3	16,4	36,4	20	0,35	3,300	50
	1800L		10,3	16,4	41,4	25	0,35	4,000	50

► Выбор инструмента: см. таблицу на стр. 165.