

■ Цилиндрические штыревые наконечники (вилка), 0,5–6 мм²



- Для особогибких тонкопроволочных жил

Характеристики


- Изолирующая манжета: ПВХ
- Цветовое исполнение для обозначения размера сечений

Материал

- Латунь (CuZn)

Поверхность

- Луженая



Ном. сечение мм²	Артикул	Цвет	Диам. штыря	Размеры, мм			Масса/ 100 шт. ~ кг	Кол-во в упак. шт.
				l1	l2	s		
0,5-1	1020	■	4	22	9	0,38	0,060	100
1,5-2,5	1030	■	5	22	9	0,38	0,075	100
4-6	1050	■	5	22	9	0,40	0,110	100

► Выбор инструмента: см. таблицу на стр. 190

■ Полностью изолированные наконечники (розетка), 0,5–6 мм²



- Для особогибких тонкопроволочных жил
- Высококачественная бронза обеспечивает оптимальные пружинящие свойства и повышенную прочность контакта

Характеристики

- Изолирующая манжета: РА, не содержит галогенов
- Изолированные
- Цветовое исполнение для обозначения размера сечений жил

Материал

- Бронза (CuSnZn)

Поверхность

- Луженая



Ном. сечение мм²	Артикул	Цвет	Диам. штыря	Размеры, мм		Масса/ 100 шт. ~ кг	Кол-во в упак. шт.
				l1	s		
0,5-1	920V	■	4	24	0,38	0,065	100
1,5-2,5	930V	■	5	24	0,38	0,130	100
4-6	950V	■	5	27	0,40	0,150	100

► Выбор инструмента: см. таблицу на стр. 190.