

## ■ Переставные клещи

- Максимальный развод губок 50 мм
- Конструкция шарнира обеспечивает повышенную безопасность работы

### Характеристики

- Конструкция шарнира обеспечивает перестановку на различные диапазоны развода губок
- Шарнирное соединение
- Двойные рифленные губки
- Зубья упрочнены индукционной обработкой
- Рукоятки, покрытые пластиком (KL070250G)
- Двухкомпонентная рукоятка (KL070250)

| Наименование      | Артикул          | Размеры мм | Масса, г | Кол-во в упаковке |
|-------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| Переставные клещи | <b>KL070250G</b> | 250        | 355      | 1                 |
| Переставные клещи | <b>KL070250</b>  | 250        | 395      | 1                 |



## ■ Переставные клещи с фиксатором положения шарнира

- Максимальный развод губок 35 мм
- Конструкция шарнира обеспечивает повышенную безопасность работы

### Характеристики

- Конструкция шарнира обеспечивает перестановку на различные диапазоны развода губок
- Шарнир снабжен кнопкой-фиксатором положения
- Двойные рифленные губки
- Рукоятки, покрытые пластиком (KL072180G / KL072250G/ KL072300G)
- Двухкомпонентная рукоятка (KL072250)

| Наименование                                     | Артикул          | Размеры мм | Масса, г | Кол-во в упаковке |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| Переставные клещи с фиксатором положения шарнира | <b>KL072180G</b> | 180        | 190      | 1                 |
| Переставные клещи с фиксатором положения шарнира | <b>KL072250G</b> | 250        | 300      | 1                 |
| Переставные клещи с фиксатором положения шарнира | <b>KL072300G</b> | 300        | 530      | 1                 |
| Переставные клещи с фиксатором положения шарнира | <b>KL072250</b>  | 250        | 350      | 1                 |

