

■ Комплект из 14 динамометрических отверток

3,0-5,4 Нм

- Сменные отверточные вставки для достижения максимальной степени универсальности во всех областях применения
- Легкая регулировка момента
- Точный отпуск при достижении заданного момента
- Оптимальная эффективность, до 100% выше значений DIN

Предназначен для:

- работы с винтами с обычным шлицем, с винтами Torx, Plus/Minus, Pozidriv и Phillips.

Характеристики

- Диапазон момента затяжки 3,0-5,4 Нм
- Легкая регулировка момента
- Точный отпуск при достижении заданного момента
- Черное окончание для точной посадки
- В практичном футляре

Наименование	Артикул	Масса, г	Состав набора	Кол-во в упаковке
Комплект из 14 динамометрических отверток	KL38954	1066	14	1

Комплект поставки		Артикул	Стр.
NM отверточная вставка 4,0 x 0,8 x 170 мм	⊖	KLE388301	
NM отверточная вставка PH 1 x 170 мм	⊕	KLE388302	
NM отверточная вставка PH 2 x 170 мм	⊕	KLE388303	
NM отверточная вставка PZ 1 x 170 мм	⊕	KLE388304	
NM отверточная вставка PZ 2 x 170 мм	⊕	KLE388305	
NM отверточная вставка TX 15 x 170 мм	⊕	KLE388308	
NM отверточная вставка TX 20 x 170 мм	⊕	KLE389541	
NM отверточная вставка TX 25 x 170 мм	⊕	KLE389542	
NM отверточная вставка Tx IP 10 x 170 мм	⊕	KLE3883010	
NM отверточная вставка Tx IP 15 x 170 мм	⊕	KLE3883011	
NM отверточная вставка магнитная 170 мм		KLE3883012	
NM рукоятка		KLE3895413	
NM отверточная вставка 72 x 170 мм	⊕	KLE3883015	
Регулировочный инструмент		KLE387514	



■ Набор из 6 вставок (бит), 1/4 дюйма x 73 мм

Характеристики

- KL330: 0,5 x 3 мм / 0,6 x 3,5 мм / 0,8 x 4 мм / 1,0 x 5,5 / PH 1 / PH 2
KL331: PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH1 / PH2 / PH3
KL335: Tx10 / Tx15 / Tx20 / Tx25 / Tx30 / Tx40
- Шестигранный стержень 1/4 дюйма (6,3) DIN3126

Наименование	Артикул	Длина отверточной вставки, мм	Масса, г	Состав набора	Кол-во в упаковке
Набор отв. вставок (бит)	KL330	73	120	6	1
Набор отв. вставок (бит)	KL331	73	120	6	1
Набор отв. вставок (бит) Torx	KL335	73	120	6	1

