



## ■ Медные трубчатые наконечники по стандарту DIN, 6–1000 мм²

### Характеристики

- Изготовлено в соответствии со стандартом DIN 46235
- С разметкой для правильной опрессовки
- Медь после отжига с улучшенными свойствами и способностью к опрессовке
- Точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы

### Материал


- Электротехническая медь по стандарту EN 13600

### Поверхность

- Луженая

### Информация для заказа

- Для заказа в исполнении без лужения к артикулу добавить «bk»



| Ном. сечение, мм² | Размер отв. под болт Ø | Артикул        | Код матрицы | Размеры, мм |    |      |      |      |      |      |    | Масса/ 100 шт. ~ кг | Кол-во в упак. шт. |
|-------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|----|------|------|------|------|------|----|---------------------|--------------------|
|                   |                        |                |             | d1          | a  | b    | d2   | d4   | c1   | c2   | l  |                     |                    |
| 6                 | M 5                    | <b>101R5</b>   | 5           | 3,8         | 10 | 8,5  | 5,3  | 5,5  | 6,5  | 7,5  | 24 | 0,24                | 100                |
|                   | M 6                    | <b>101R6</b>   | 5           | 3,8         | 10 | 8,5  | 6,4  | 5,5  | 7,5  | 8,0  | 24 | 0,30                | 100                |
|                   | M 8                    | <b>*101R8</b>  | 5           | 3,8         | 10 | 13,0 | 8,4  | 5,5  | 10,0 | 10,0 | 24 | 0,34                | 100                |
| 10                | M 5                    | <b>102R5</b>   | 6           | 4,5         | 10 | 9,0  | 5,3  | 6,0  | 7,0  | 8,5  | 27 | 0,37                | 100                |
|                   | M 6                    | <b>102R6</b>   | 6           | 4,5         | 10 | 9,0  | 6,4  | 6,0  | 7,5  | 8,5  | 27 | 0,36                | 100                |
|                   | M 8                    | <b>*102R8</b>  | 6           | 4,5         | 10 | 13,0 | 8,4  | 6,0  | 10,0 | 10,0 | 27 | 0,38                | 100                |
| 16                | M 6                    | <b>103R6</b>   | 8           | 5,5         | 20 | 13,0 | 6,4  | 8,5  | 7,5  | 8,0  | 36 | 1,19                | 100                |
|                   | M 8                    | <b>103R8</b>   | 8           | 5,5         | 20 | 13,0 | 8,4  | 8,5  | 10,0 | 10,0 | 36 | 1,22                | 100                |
|                   | M 10                   | <b>103R10</b>  | 8           | 5,5         | 20 | 17,0 | 10,5 | 8,5  | 12,0 | 12,0 | 36 | 1,30                | 100                |
|                   | M 12                   | <b>*103R12</b> | 8           | 5,5         | 20 | 18,0 | 13,0 | 8,5  | 13,0 | 13,0 | 36 | 1,27                | 100                |
| 25                | M 6                    | <b>104R6</b>   | 10          | 7,0         | 20 | 14,0 | 6,4  | 10,0 | 7,5  | 8,0  | 38 | 1,51                | 50                 |
|                   | M 8                    | <b>104R8</b>   | 10          | 7,0         | 20 | 16,0 | 8,4  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 38 | 1,54                | 50                 |
|                   | M 10                   | <b>104R10</b>  | 10          | 7,0         | 20 | 17,0 | 10,5 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 38 | 1,62                | 50                 |
|                   | M 12                   | <b>104R12</b>  | 10          | 7,0         | 20 | 19,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 38 | 1,66                | 25                 |
| 35                | M 6                    | <b>*105R6</b>  | 12          | 8,2         | 20 | 17,0 | 6,4  | 12,5 | 7,5  | 8,0  | 42 | 2,77                | 50                 |
|                   | M 8                    | <b>105R8</b>   | 12          | 8,2         | 20 | 17,0 | 8,4  | 12,5 | 10,0 | 10,0 | 42 | 2,85                | 50                 |
|                   | M 10                   | <b>105R10</b>  | 12          | 8,2         | 20 | 19,0 | 10,5 | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 42 | 2,84                | 50                 |
|                   | M 12                   | <b>105R12</b>  | 12          | 8,2         | 20 | 21,0 | 13,0 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 42 | 2,79                | 50                 |
|                   | M 14                   | <b>*105R14</b> | 12          | 8,2         | 20 | 21,0 | 15,0 | 12,5 | 14,5 | 14,5 | 42 | 2,70                | 25                 |
| 50                | M 8                    | <b>106R8</b>   | 14          | 10,0        | 28 | 20,0 | 8,4  | 14,5 | 10,0 | 10,0 | 52 | 4,46                | 50                 |
|                   | M 10                   | <b>106R10</b>  | 14          | 10,0        | 28 | 22,0 | 10,5 | 14,5 | 12,0 | 12,0 | 52 | 4,48                | 50                 |
|                   | M 12                   | <b>106R12</b>  | 14          | 10,0        | 28 | 24,0 | 13,0 | 14,5 | 13,0 | 13,0 | 52 | 4,40                | 50                 |
|                   | M 14                   | <b>*106R14</b> | 14          | 10,0        | 28 | 24,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 52 | 4,30                | 25                 |
|                   | M 16                   | <b>106R16</b>  | 14          | 10,0        | 28 | 28,0 | 17,0 | 14,5 | 16,0 | 16,0 | 52 | 4,57                | 25                 |
| 70                | M 8                    | <b>107R8</b>   | 16          | 11,5        | 28 | 24,0 | 8,4  | 16,5 | 10,0 | 10,0 | 55 | 5,92                | 50                 |
|                   | M 10                   | <b>107R10</b>  | 16          | 11,5        | 28 | 24,0 | 10,5 | 16,5 | 12,0 | 12,0 | 55 | 6,02                | 50                 |
|                   | M 12                   | <b>107R12</b>  | 16          | 11,5        | 28 | 24,0 | 13,0 | 16,5 | 13,0 | 13,0 | 55 | 5,89                | 50                 |
|                   | M 14                   | <b>*107R14</b> | 16          | 11,5        | 28 | 24,0 | 15,0 | 16,5 | 14,5 | 14,5 | 55 | 5,80                | 25                 |
|                   | M 16                   | <b>107R16</b>  | 16          | 11,5        | 28 | 30,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 55 | 6,13                | 25                 |
| 95                | M 8                    | <b>108R8</b>   | 18          | 13,5        | 35 | 28,0 | 8,4  | 19,0 | 12,0 | 12,0 | 65 | 9,21                | 25                 |
|                   | M 10                   | <b>108R10</b>  | 18          | 13,5        | 35 | 28,0 | 10,5 | 19,0 | 12,0 | 12,0 | 65 | 8,97                | 50                 |
|                   | M 12                   | <b>108R12</b>  | 18          | 13,5        | 35 | 28,0 | 13,0 | 19,0 | 13,0 | 13,0 | 65 | 8,62                | 50                 |
|                   | M 14                   | <b>*108R14</b> | 18          | 13,5        | 35 | 28,0 | 15,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 65 | 8,78                | 25                 |
| 120               | M 16                   | <b>108R16</b>  | 18          | 13,5        | 35 | 32,0 | 17,0 | 19,0 | 16,0 | 16,0 | 65 | 9,00                | 50                 |
|                   | M 10                   | <b>109R10</b>  | 20          | 15,5        | 35 | 32,0 | 10,5 | 21,0 | 15,0 | 16,0 | 70 | 11,40               | 50                 |
|                   | M 12                   | <b>109R12</b>  | 20          | 15,5        | 35 | 32,0 | 13,0 | 21,0 | 16,0 | 17,0 | 70 | 11,31               | 50                 |
|                   | M 14                   | <b>*109R14</b> | 20          | 15,5        | 35 | 32,0 | 15,0 | 21,0 | 18,0 | 19,0 | 70 | 11,45               | 25                 |
|                   | M 16                   | <b>109R16</b>  | 20          | 15,5        | 35 | 32,0 | 17,0 | 21,0 | 19,0 | 20,0 | 70 | 11,24               | 50                 |
|                   | M 20                   | <b>109R20</b>  | 20          | 15,5        | 35 | 38,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 70 | 11,03               | 25                 |