

■ Медные угловые кабельные наконечники, 6–240 мм², угол 90°

Ном. сечение, мм²	Размер отв. под болт Ø	Артикул	Код матрицы	Размеры, мм							Масса/100 шт. ~ кг	Кол-во в упак. шт.
				d1	a	b	d2	d4	c1	l3		
150	M 10	170R10	22	17,0	35	34	10,5	23,5	15	17	14,18	10
	M 12	170R12	22	17,0	35	34	13,0	23,5	16	18	14,33	10
	M 14	170R14	22	17,0	35	34	15,0	23,5	19	20	15,60	10
	M 16	170R16	22	17,0	35	34	17,0	23,5	19	22	15,24	10
	M 20	170R20	22	17,0	35	40	21,0	23,5	21	24	15,70	10
185	M 10	171R10	25	19,0	40	37	10,5	25,5	15	22	18,60	10
	M 12	171R12	25	19,0	40	37	13,0	25,5	16	22	18,69	10
	M 14	171R14	25	19,0	40	37	15,0	25,5	19	22	19,10	10
	M 16	171R16	25	19,0	40	37	17,0	25,5	19	22	19,00	10
	M 20	171R20	25	19,0	40	40	21,0	25,5	21	24	18,72	10
240	M 12	172R12	28	21,5	40	42	13,0	29,0	16	22	25,09	10
	M 14	172R14	28	21,5	40	42	15,0	29,0	19	22	25,70	10
	M 16	172R16	28	21,5	40	42	17,0	29,0	19	22	24,96	10
	M 20	172R20	28	21,5	40	45	21,0	29,0	21	24	25,26	10

■ Медные втулки для уплотненных многопроволочных жил, а также втулки для 3- и 4-секторных жил указаны в главе «Медные втулки для уплотненных многопроволочных и секторных жил», стр. 100.

► Выбор инструмента: см. таблицу на стр. 84.

■ Медные угловые кабельные наконечники, 6–240 мм², угол 45°

Характеристики

- Размеры трубки по стандарту DIN 46235
- С разметкой для правильной опрессовки
- Медь после отжига с улучшенными свойствами и способностью к опрессовке
- При сгибании наконечника контактная поверхность остается плоской благодаря специальной технологии
- Точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы

Материал


- Электротехническая медь по стандарту EN 13600

Поверхность

- Луженая

Информация для заказа

- Для заказа в исполнении без лужения к артикулу добавить «bk»



Ном. сечение, мм²	Размер отв. под болт Ø	Артикул	Код матрицы	Размеры, мм							Масса/100 шт. ~ кг	Кол-во в упак. шт.
				d1	a	b	d2	d4	c1	l3		
6	M 5	161R545	5	3,8	10	8,5	5,5	5,5	6,5	9	0,32	50
	M 6	161R645	5	3,8	10	8,5	6,5	5,5	7,5	10	0,34	50
10	M 5	162R545	6	4,5	10	9,0	5,5	6,0	7,0	10	0,36	50
	M 6	162R645	6	4,5	10	9,0	6,5	6,0	7,5	10	0,35	50
	M 8	162R845	6	4,5	10	13,0	8,5	6,0	10,0	13	0,39	50
16	M 6	163R645	8	5,5	20	13,0	6,5	8,5	7,5	11	1,20	50
	M 8	163R845	8	5,5	20	13,0	8,5	8,5	10,0	13	0,28	50
	M 10	163R1045	8	5,5	20	17,0	10,5	8,5	12,0	15	1,34	50
	M 12	163R1245	8	5,5	20	18,0	13,0	8,5	13,0	18	1,35	50
25	M 6	164R645	10	7,0	20	14,0	6,5	10,0	7,5	11	1,49	25
	M 8	164R845	10	7,0	20	16,0	8,5	10,0	10,0	13	1,60	25
	M 10	164R1045	10	7,0	20	17,0	10,5	10,0	12,0	15	1,64	25
	M 12	164R1245	10	7,0	20	19,0	13,0	10,0	13,0	18	1,73	25