



■ Изолированные кабельные наконечники из листовой меди, 10–150 мм²

- Для жил, например, 2-го, 5-го и 6-го класса гибкости по VDE 0295
- Опрессовка по изоляции

Характеристики

- Изолирующая манжета РА, не содержит галогенов, легкая заправка жил
- Размеры наконечника по станд. DIN 46234
- С насечкой для улучшения контакта
- Пропайка шва твердым припоем в зоне опрессовки

Материал

- Cu-ETP – высококачественная электротехническая медь

Поверхность

- Луженая

Номинальное сечение мм ²	Артикул	Цвет	Размеры, мм					Масса 100 шт. ~ кг		Кол-во в упак. шт.
			d13	d2	d12	G11	I10	Cu	Общий	
10	6525	■	8,6	5,3	6,7	34,0	19,0	0,27	0,27	100
	6526	■	8,6	6,5	6,7	34,0	19,0	0,24	0,28	100
	6528	■	8,6	8,4	6,7	37,5	19,0	0,29	0,33	100
	65210	■	8,6	10,5	6,7	41,5	19,0	0,34	0,38	100
	65212	■	8,6	13,0	6,7	45,5	19,0	0,42	0,46	100
16	6535	■	9,6	5,3	7,7	39,5	20,5	0,39	0,44	100
	6536	■	9,6	6,5	7,7	39,5	20,5	0,38	0,43	100
	6538	■	9,6	8,4	7,7	41,5	20,5	0,43	0,48	100
	65310	■	9,6	10,5	7,7	43,5	20,5	0,50	0,55	100
	65312	■	9,6	13,0	7,7	50,5	20,5	0,58	0,63	100
25	6545	■	13,0	5,3	11,0	40,0	20,0	0,75	0,84	50
	6546	■	13,0	6,5	11,0	42,5	20,0	0,69	0,78	50
	6548	■	13,0	8,4	11,0	43,0	20,0	0,75	0,84	50
	65410	■	13,0	10,5	11,0	45,0	20,0	0,80	0,89	50
	65412	■	13,0	13,0	11,0	51,0	20,0	0,92	1,00	50
	65416	■	13,0	17,0	11,0	59,0	20,0	1,32	1,40	50
35	6556	■	15,0	6,5	12,7	44,0	22,5	1,01	1,14	50
	6558	■	15,0	8,4	12,7	44,5	22,5	0,98	1,10	50
	65510	■	15,0	10,5	12,7	46,5	22,5	1,00	1,12	50
	65512	■	15,0	13,0	12,7	52,5	22,5	1,26	1,38	50
	65516	■	15,0	17,0	12,7	54,5	22,5	1,55	1,67	50
50	6566	■	18,0	6,5	15,4	54,5	27,5	1,65	1,90	50
	6568	■	18,0	8,4	15,4	60,5	27,5	1,65	1,90	50
	65610	■	18,0	10,5	15,4	60,5	27,5	1,60	1,85	50
	65612	■	18,0	13,0	15,4	60,5	27,5	1,80	2,05	50
	65616	■	18,0	17,0	15,4	67,5	27,5	2,10	2,35	50
70	6576	■	20,0	6,5	17,4	61,5	30,5	2,60	2,90	50
	6578	■	20,0	8,4	17,4	61,5	30,5	2,50	2,80	50
	65710	■	20,0	10,5	17,4	66,5	30,5	2,50	2,80	50
	65712	■	20,0	13,0	17,4	66,5	30,5	2,40	2,70	50
	65716	■	20,0	17,0	17,4	70,5	30,5	2,70	3,00	50
95	65810	■	23,5	10,5	20,5	70,0	34,0	4,10	4,50	25
	65812	■	23,5	13,0	20,5	70,0	34,0	3,90	4,40	25
	65816	■	23,5	17,0	20,5	76,0	34,0	4,10	4,50	25
120	65910	■	26,7	10,5	23,5	79,0	36,0	5,60	6,10	25
	65912	■	26,7	13,0	23,5	82,0	36,0	5,40	5,90	25
	65916	■	26,7	17,0	23,5	90,0	36,0	5,80	6,30	25