



Ленты строительные, ленты клейкие, пленки, мешки

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ИЗОЛЕНТА, СЕРПЯНКА, ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ		
ИЗОЛЕНТА PVC		



OFIT IT

Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11007	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., синяя)	10/600
11008	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., черная)	10/600
11009	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., белая)	10/600



WILLMARK

Морозостойкая. Не поддерживает горение. Температурный диапазон: от -20 °С до +80 °С.

11011	19 мм x 0,16 мм x 10 м (синяя)	10/300
11012	19 мм x 0,16 мм x 10 м (черная)	10/300
11013	19 мм x 0,15 мм x 10 м (белая)	10/300
11014	19 мм x 0,15 мм x 10 м (красная)	10/300



OFIT IT

Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11017	50 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., черная)	6/240
-------	--	-------



РОССИЯ

Изоленка ROLLIX ПВХ. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта. Материал: ПВХ.

11020	15 мм x 0,15 мм x 20 м белая	200
11021	15 мм x 0,15 мм x 20 м синяя	200
11022	15 мм x 0,15 мм x 20 м черная	200
11023	15 мм x 0,15 мм x 20 м желтая	200
11024	15 мм x 0,15 мм x 20 м зеленая	200
11025	15 мм x 0,15 мм x 20 м красная	200
11030	19 мм x 0,15 мм x 20 м белая	160
11031	19 мм x 0,15 мм x 20 м синяя	160
11032	19 мм x 0,15 мм x 20 м черная	160
11033	19 мм x 0,15 мм x 20 м желтая	160
11034	19 мм x 0,15 мм x 20 м зеленая	160
11035	19 мм x 0,15 мм x 20 м красная	160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT IT		



Набор 6 шт. Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11027	19 мм x 0,13 мм x 3 м (6 шт., цветные)	200
-------	--	-----



РОССИЯ

Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

11036	15 мм x 0,17 мм x 8 м белая	192
11037	15 мм x 0,17 мм x 8 м синяя	192
11038	15 мм x 0,17 мм x 8 м черная	192
11039	15 мм x 0,17 мм x 8 м цветная	192

ИЗОЛЕНТА X/Б

РОССИЯ



Черная. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

11041	16 мм x 80 гр.	10/150
11042	16 мм x 200 гр.	72
11043	16 мм x 400 гр.	36



РОССИЯ

Черная, на тканевой основе. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта.

11044	19 мм x 80 гр.	25
11045	19 мм x 100 гр.	20
11047	19 мм x 300 гр.	15



WILLMARK

Морозостойкая. Для изоляции электрических соединений. Температурный диапазон: от -20 °С до +80 °С.

11049	18 мм x 0,25 мм x 65 гр.	10/200
-------	--------------------------	--------

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

- ♦ Средняя адгезия.
- ♦ Термостойкость до 80°С.
- ♦ УФ стойкость до 3 дней.
- ♦ Бумажная общего назначения.
- ♦ Высококачественный акриловый клей на водной основе.

30-6102-30-6104

стр. 269