

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
	2527	1432611 RMK-60-100 10 PG	10	шт	96	70	17 / 47	200
	2528	1432612 RMK-60-200 10 PG	10	шт	196	70	17 / 47	200
	2529	1432613 RMK-60-300 10 PG	10	шт	296	70	17 / 47	200
	2530	1432614 RMK-60-400 10 PG	10	шт	396	70	17 / 47	200
	2531	1432615 RMK-60-500 10 PG	10	шт	496	70	17 / 47	180
	2532	1432631 RMK-90-100 10 PG	10	шт	96	70	17 / 85	200
	2533	1432632 RMK-90-200 10 PG	10	шт	196	70	17 / 85	200
	2534	1432633 RMK-90-300 10 PG	10	шт	296	70	17 / 85	200
	2535	1432634 RMK-90-400 10 PG	10	шт	396	70	17 / 85	200
	2536	1432635 RMK-90-500 10 PG	10	шт	496	70	17 / 85	180

Настенные кронштейны RVK, оцинкованные. Макс. нагрузка
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2537	1431531 RVK-100 EG	10	шт	140	40	130	70
	2538	1431532 RVK-200 PG	10	шт	240	85	182	230
	2539	1431533 RVK-300 PG	10	шт	340	85	182	140
	2540	1431534 RVK-400 PG	10	шт	440	85	182	100

Настенные кронштейны RVK, белые. Макс. нагрузка
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2541	1431541 RVK-100 M	10	шт	140	40	130	70
	2542	1431542 RVK-200 M	10	шт	240	85	182	230
	2543	1431543 RVK-300 M	10	шт	340	85	182	140
	2544	1431544 RVK-400 M	10	шт	440	85	182	100

Регулируемые настенные кронштейны SVK, оцинкованные Макс. нагрузка
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2545	1431551 SVK-100 PG	10	шт		50	105	50
	2546	1431552 SVK-200 PG	10	шт		85	185	170
	2547	1431553 SVK-300 PG	10	шт		85	185	170
	2548	1431554 SVK-400 PG	10	шт		85	185	110
	2549	1431555 SVK-500 PG	10	шт		85	185	90

Регулируемые настенные кронштейны SVK, белые. Макс. нагрузка
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2550	1431561 SVK-100 M	10	шт		50	105	50
	2551	1431562 SVK-200 M	10	шт		85	185	170
	2552	1431563 SVK-300 M	10	шт		85	185	170
	2553	1431564 SVK-400 M	10	шт		85	185	110
	2554	1431565 SVK-500 M	10	шт		85	185	90

Верхнесторонние настенные кронштейны YPK, оцинкованные. Макс. нагрузка
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2555	1431591 YPK-100 PG	10	шт	149	30	153	60
	2556	1431592 YPK-200 PG	10	шт	249	30	153	60
	2557	1431593 YPK-300 PG	10	шт	349	30	153	60
	2558	1431594 YPK-400 EG	10	шт	449	40	238	120
	2559	1431595 YPK-500 EG	10	шт	549	40	238	120
	2560	1431596 YPK-600 EG	10	шт	649	40	238	120

Верхнесторонние настенные кронштейны YPK, белые. Макс. нагрузка
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2561	1431601 YPK-100 M	10	шт	149	30	153	60
	2562	1431602 YPK-200 M	10	шт	249	30	153	60
	2563	1431603 YPK-300 M	10	шт	349	30	153	60
	2564	1431604 YPK-400 M	10	шт	449	40	238	120
	2565	1431605 YPK-500 M	10	шт	549	40	238	120
	2566	1431606 YPK-600 M	10	шт	649	40	238	120

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
Настенные крепления К, оцинкованные. Крепятся к соединителям RSS. PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.								
	2567	1431841 K-100 EG	10	шт	87	50	87	
	2568	1431842 K-200 PG	10	шт	161	85	182	
	2569	1431843 K-300 PG	10	шт	211	85	182	
	2570	1431844 K-400 PG	10	шт	261	85	182	
	2571	1431845 K-500 PG	10	шт	311	85	182	
Настенные крепления К, белые. Крепятся к соединителям RSS. Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010). Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.								
	2572	1431851 K-100 M	10	шт	87	50	87	
	2573	1431852 K-200 M	10	шт	161	85	182	
	2574	1431853 K-300 M	10	шт	211	85	182	
	2575	1431854 K-400 M	10	шт	261	85	182	
	2576	1431855 K-500 M	10	шт	311	85	182	

Крепления

Торцевые крепления RÄF, оцинкованные. Отверстия
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (мм)

	2577	1431611 RÄF-40 PG	10	шт	80	45	37	ø 9
	2578	1432731 RÄF-60 PG	10	шт	80	45	55	ø 9
	2579	1432732 RÄF-90 PG	10	шт	80	45	85	ø 9

Торцевые крепления RÄF, белые.
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	2580	1431612 RÄF-40 M	10	шт	80	45	37	ø 9
	2581	1432734 RÄF-60 M	10	шт	80	45	55	ø 9
	2582	1432735 RÄF-90 M	10	шт	80	45	85	ø 9

Потолочные скобы RTF, оцинкованные. Отверстия
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (мм)

	2583	1449484 RTF-10 PG	10	шт	40	60	80	ø 11
	2584	1449653 RTF-16 HDG	10	шт	50	50	70	ø 12; ø 17
	2585	1449656 RTF-Z HDG	10	шт	50 + 50	50	70	ø 12; ø 17

Потолочные скобы RTF, белые.
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	2586	1431619 RTF-10 M	10	шт	40	60	80	ø 11
	2587	1431621 RTF-16 M	10	шт	50	50	70	ø 12; ø 17
	2588	1431623 RTF-Z M	10	шт	50 + 50	50	70	ø 12; ø 17

Монтажные принадлежности

Пластины для розеток, оцинкованные. Отверстия
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (мм)

	2589	1431649 RDP-40 PG	10	шт		200	156	4,2 x 25/40/45
	2590	1431648 RDP-O PG	10	шт		200	156	4,2 x 45
	2591	1432749 RDP-60 PG	10	шт		200	176	4,2 x 25/40/45
	2592	1432750 RDP-90 PG	10	шт		200	206	4,2 x 25/40/45

Пластины для розеток, белые. Отверстия
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (мм)

	2593	1431650 RDP-40 M	10	шт		200	156	4,2 x 25/40/45
	2594	1431651 RDP-O M	10	шт		200	156	4,2 x 45
	2595	1432752 RDP-60 M	10	шт		200	176	4,2 x 25/40/45
	2596	1432753 RDP-90 M	10	шт		200	206	4,2 x 25/40/45

Защитные чулки SS, белые. Для резьбовых стержней GT.
Пластмасса, белая.

	2597	1431800 SS-10	100	м			Ø 10	
	2598	1431801 SS-16	100	м			Ø 16	