

Пример подключения 9 m FlexLed Roll 12V=

Блок питания 36W, 12V=
[470543]3x Соединительный зажим
[550560]3x 3 m FlexLED Roll 12V=
[552010]

Пример подключения 1 m FlexLed Roll Pro 12V=

Блок питания 12W, 12V=
[470507]Подвод питания 30 см
[550413]1 m FlexLED Roll Pro 12V=
[552062]

FLEXLED ROLL 12V=



Источник света [incl.]	Наименование	Цветовая температура	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Световой поток	Индекс цветопередачи	L m	W cm	H cm	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Art. Nr.	Цена						
LED	FlexLED Roll	2700K	4	1,65	60	60	350lm/m	CRI>80	1,0	0,8	0,15	5	0,02	▼ 552000	20,90 €						
		5700K												▼ 552001							
		3000K												▼ 552002							
		2700K	12		180				60				350lm/m	CRI>80	3,0	0,8	0,15	5	0,05	▼ 552010	55,90 €
		5700K																		▼ 552011	
		3000K																		▼ 552012	
		2700K	20		300				60				350lm/m	CRI>80	5,0	0,8	0,15	5	0,09	▼ 552020	97,90 €
		5700K																		▼ 552021	
		3000K																		▼ 552022	

Комплектность поставки: Подвод питания [excl.], Блок питания [excl.], Клейкая лента на обратной стороне [incl.].

Примечание: Радиус изгиба: 1,3 cm min., ta max. +40°C, Соединения выполняются пайкой или с помощью аксессуаров. На один подвод питания 5 m max.

Не подходит для PVC-Tube! При подключении нескольких лент обращайте внимание на их суммарную мощность и мощность блока питания. Блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем аксессуар:

Зажим соединительный
10A max., разъем 6-10 mm
550560 | 7,00 €

Рекомендуем аксессуар:

Подвод питания
Кабель - 30 cm, разъем - 8 mm
550412 | 4,20 €

Рекомендуем аксессуар:

Коннектор прямой, 2 шт.
Разъем - 8 mm
550415 | 5,60 €

Рекомендуем аксессуар:

Коннектор угловой 90°, 2 шт.
2A max.
550570 | 5,60 €

FLEXLED ROLL PRO 12V=



PRO-USE

Высокая светоотдача: 900lm/m

Источник света [incl.]	Наименование	Цветовая температура	Мощность W	Интервал между LED, cm	Кол-во LED	Кол-во LED/m	Световой поток	Индекс цветопередачи	L m	W cm	H cm	Кратность отрезков, cm	Вес kg	Art. Nr.	Цена
LED	FlexLED Roll Pro	5700K	10	1,7	60	60	900lm/m	CRI>80	1,0	1,0	0,22	5	0,04	▼ 552061	55,90 €
		3000K												▼ 552062	
		5700K	30		180				3,0				0,13	▼ 552071	139,00 €
		3000K												▼ 552072	

Комплектность поставки: Подвод питания [excl.], Блок питания [excl.], Клейкая лента на обратной стороне [incl.].

Примечание: Радиус изгиба: 1,3 cm min., ta max. +40°C, Соединения выполняются пайкой или с помощью аксессуаров. На один подвод питания 3 m max.

Повышенная яркость FlexLED Roll Pro достигается за счет использования 3-х чипов в одном LED.

Не подходит для PVC-Tube! При подключении нескольких лент обращайте внимание на их суммарную мощность и мощность блока питания. Блоки питания см. в разделе Аксессуары.

Рекомендуем аксессуар:

Зажим соединительный
10A max., разъем 6-10 mm
550560 | 7,00 €

Рекомендуем аксессуар:

Подвод питания
Кабель - 30 cm, разъем - 10 mm
550413 | 4,20 €

Рекомендуем аксессуар:

Коннектор прямой, 2 шт.
Разъем - 10 mm
550416 | 5,60 €

Рекомендуем аксессуар:

Коннектор угловой 90°, 2 шт.
2A max.
550570 | 5,60 €

Рекомендуем компоненты из примера:

Блок питания
36W, 12V=
470543 | 97,90 €Зажим соединительный
10A max., разъем 6-10 mm
550560 | 7,00 €Блок питания
12W, 12V=
470507 | 27,90 €Подвод питания
Кабель - 30 cm, разъем - 10 mm
50413 | 4,20 €Используется для соединения
монохромных светодиодных лент
шириной 6-10 mm 12V= или 24V=
и кабеля сечением 0,5-1 mm².