

PWM 1-CHANNEL CONVERTER 12V=/24V=

12=
или
24=



Наименование	Напряжение вход DC	Напряжение выход DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина см	Ширина см	Высота см	Art. Nr.	Цена
PWM 1-channel Converter	12V	12V	50W max.	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	470550	69,90 €
	24V	24V	100W max.						

ШИМ-конвертер для одноцветных LED Strips 12V DC/24V DC.
Управляющее напряжение: 1-10V. Вых. ток: 4,1A max.

PWM 3-CHANNEL CONVERTER 12V=/24V=

12=
или
24=



Наименование	Напряжение вход DC	Напряжение выход DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина см	Ширина см	Высота см	Art. Nr.	Цена
PWM 3-channel Converter	12V	12V	16,6W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	470509	99,90 €
	24V	24V	33,3W						

ШИМ-конвертер для RGB Strips 12V DC/24V DC
Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Вых. ток: 3x 1,4A max.

EP1-DIMMER 1-10V



Наименование	Мощность управл. сигнала	Длина см	Ширина см	Высота¹ см	Высота² см	Ось-Ø см	Вес kg	Art. Nr.	Цена
EP1-Dimmer 1-10V	10W max.	2,3	3,9	2,0	3,6	0,6	0,04	470505	13,90 €

Пассивный потенциометр для приборов с управляющим напряжением 1-10V.

LIM®2 CONTROLLER

230~



Наименование	Напряжение вход AC	Напряжение выход DC	Ширина см	Высота см	Глубина см	Цвет	Art. Nr.	Цена
LIM®2 Controller	230V	4x 1-10V	11,7	3,7	9,7	алюминий	470531	349,00 €

Комплектность поставки: Корпус монтажный [incl.], ИК-приемник [incl.], Защита от короткого замыкания. ЖК дисплей. Возможно дистанционное управление с пульта ДУ [470530] [excl.]. Возможен встроенный монтаж в стену.

ПДУ для LIM®2 Controller

2x
AA 1,5V



Наименование	Комплектность поставки	Длина см	Ширина см	Высота см	Art. Nr.	Цена
Пульт дистанционного управления	Батарейки 2x AA 1,5V [excl.]	17,8	4,3	2,0	470530	34,90 €

Для дистанционного управления LIM®2 Controller [470531]. Работает на основе ИК-излучения, дальность 6m max.

БЛОК ПИТАНИЯ 60W, 12V=, управляемый

230~
12=



Наименование	Напряжение вход AC	Напряжение выход DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина см	Ширина см	Высота см	Art. Nr.	Цена
Блок питания 60W управляемый	230V	12V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	19,0	13,0	3,5	470539	229,00 €

Управляется с помощью EP1-Dimmer (470505) или LIM®2 Controller (470531).
Диапазон диммирования: 0% -100%. Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Вых. ток: 3x 1,66A max.

БЛОК ПИТАНИЯ 100W, 24V=, управляемый

230~
24=



Наименование	Напряжение вход AC	Напряжение выход DC	Нагрузка на канал	Температура	Длина см	Ширина см	Высота см	Art. Nr.	Цена
Блок питания 100W управляемый	230V	24V	3x 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	19,0	13,0	3,5	470540	229,00 €

Управляется с помощью EP1-Dimmer (470505) или LIM®2 Controller (470531).
Диапазон диммирования: 0% -100%. Управляющее напряжение: 3x 1-10V. Вых. ток: 3x 1,4A max.