

PROFITRAFO HOLE 70VA, 12V~



| Наименование    | Напряжение AC/AC | Мощность | Температура       | Коэффициент мощности | Ø см | Высота см | Art. Nr. | Цена           |
|-----------------|------------------|----------|-------------------|----------------------|------|-----------|----------|----------------|
| Profitrafo Hole | 230V/12V         | 10-70VA  | tc: 70°C/ta: 50°C | 0,98 λ               | 5,5  | 2,3       | 461050   | <b>19,90 €</b> |

Самовосстанавливающаяся термозащита. Кабель первичной цепи: 15 см / Кабель вторичной цепи: 20 см

OSRAM MOUSE 70VA, 12V~



| Наименование   | Напряжение AC/AC | Мощность | Температура       | Длина см | Ширина см | Высота см | Art. Nr. | Цена           |
|----------------|------------------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Osram Mouse 70 | 230V/12V         | 20-70VA  | tc: 80°C/ta: 50°C | 10,8     | 5,2       | 3,3       | 461075   | <b>29,90 €</b> |

Выход: 1 пара клемм. Может управляться фазосдвигающими диммерами обоих типов (L и C)

OSRAM MOUSE 105VA, 12V~



| Наименование    | Напряжение AC/AC | Мощность | Температура       | Длина см | Ширина см | Высота см | Art. Nr. | Цена           |
|-----------------|------------------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Osram Mouse 105 | 230V/12V         | 35-105VA | tc: 85°C/ta: 50°C | 10,8     | 5,2       | 3,3       | 461105   | <b>34,90 €</b> |

Выход: 2 пары клемм. Может управляться фазосдвигающими диммерами обоих типов (L и C)

OSRAM MOUSE 150VA, 12V~



| Наименование    | Напряжение AC/AC | Мощность | Температура       | Длина см | Ширина см | Высота см | Art. Nr. | Цена           |
|-----------------|------------------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Osram Mouse 150 | 230V/12V         | 50-150VA | tc: 80°C/ta: 50°C | 15,3     | 5,4       | 3,6       | 461155   | <b>49,90 €</b> |

Вход: 2 пары клемм. Выход: 3 пары клемм. Может управляться фазосдвигающими диммерами обоих типов (L и C)

 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55



| Наименование           | Диаметр кабеля мм  | Ø см | Длина см | Ширина см | Высота см | Art. Nr. | Цена           |
|------------------------|--------------------|------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Коробка монтажная IP55 | 4x 9-14 / 2x 6-9,5 | 11,5 | 15,5     | 15,5      | 4,6       | 229260   | <b>34,90 €</b> |

Комплектность поставки: Клеммная колодка (incl.)  
Возможно размещение внутри блоков питания [464108/-200] см. стр. 730.  
2 выхода предназначены для кабеля диаметром 6-9,5 мм, а 4 выхода - для кабеля диаметром 9-14 мм.

 TRAFobox IP67



| Наименование  | Диаметр кабеля мм | Длина см | Ширина см | Высота см | Art. Nr. | Цена           |
|---------------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Trafobox IP67 | 6-13              | 11,5     | 4,5       | 6,0       | 229261   | <b>19,90 €</b> |

Возможно размещение электронных компонент размерами: L/W/H: 18,5/4,0/3,5 см,  
например: Блок питания 12W [464110], см. стр. 731.