

КВВГнг(А), АКВВГнг(А),
КВВГзнг(А), АКВВГзнг(А),
КВВГЭнг(А), АКВВГЭнг(А),
КВВГнг(А)-LS, АКВВГнг(А)-LS,
КВВГЭнг(А)-LS, АКВВГЭнг(А)-LS

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

LOW SMOKE CONTROL CABLES



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств, с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.

APPLICATION

The cables are designed for fixed connection to electric devices, machines and assemblies of electric distribution devices for alternating voltage up to 660V or direct voltage up to 1000V.

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - алюминиевая или мягкая медная проволока
- **Изоляция** - ПВХ пластикат (для кабелей с индексом «нг(А)») и ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности (для кабелей с индексом «нг(А)-LS»)
- **Поясная изоляция** (для экранированных кабелей):
 - выпрессованная из ПВХ пластиката пониженной горючести (для кабелей с индексом «нг(А)»),
 - с заполнением промежутков между изолированными жилами (для кабелей с индексом «знг(А)»)
 - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности (для кабелей с индексом «нг(А)-LS»)
- **Экран** - алюмофлекс
- **Оболочка** - ПВХ пластикат пониженной горючести (для кабелей с индексом «нг(А)») и ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности (для кабелей с индексом «нг(А)-LS»)

STRUCTURE

- **Conductor** - aluminium or copper wire
- **Insulation** - PVC plasticate or low-smoke PVC plasticate
- **Belt insulation (for shielded cables)** - extruded low-smoke PVC plasticate,
 - with the filling of the gaps between insulated cores (for cables type КВВГзнг(А), АКВВГзнг(А))
- **Screen** - alumoflex
- **Sheath** - low-smoke PVC plasticate

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ	0,66
Диапазон температур эксплуатации, °С	-50 до +50
Радиус изгиба при прокладке, диаметров кабеля, не менее	6

SPECIFICATIONS

Operating voltage, kV	0,66
Operating temperature range, °C	-50 to +50
Laying bending radius, cable diameters, at least	6

Кабели соответствуют требованиям
ТУ 16.К71-310-2001 (КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS)

The cables meet the requirements
of Specs. 16.K71-310-2001 (КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS)

ТУ 3563-020-05014308-2011
(КВВГнг(А), АКВВГнг(А), КВВГзнг(А), АКВВГзнг(А),
КВВГЭнг(А), АКВВГЭнг(А), КВВГнг(А)-LS, АКВВГнг(А)-LS,
КВВГЭнг(А)-LS, АКВВГЭнг(А)-LS)

Specs. 3563-020-05014308-2011
(КВВГнг(А), АКВВГнг(А), КВВГзнг(А), АКВВГзнг(А),
КВВГЭнг(А), АКВВГЭнг(А), КВВГнг(А)-LS, АКВВГнг(А)-LS,
КВВГЭнг(А)-LS, АКВВГЭнг(А)-LS)