

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

КВВГ-ХЛ, АКВВГ-ХЛ, КВВГз-ХЛ, АКВВГз-ХЛ, КВВГЭ-ХЛ, АКВВГЭ-ХЛ, КВБШв-ХЛ, АКВБШв-ХЛ, КВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГнг(А)-ХЛ, КВВГзнг(А)-ХЛ, АКВВГзнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ, АКВВГЭнг(А)-ХЛ, КВБШвнг(А)-ХЛ, АКВБШвнг(А)-ХЛ

CONTROL CABLES

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
В ХОЛОДОСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ
COLD-RESISTANT CONTROL CABLES



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой до 100 Гц. Вид климатического исполнения - ХЛ.

APPLICATION

The cables are designed for power and signal transmission in stationary equipment for alternating voltage up to 0,66 kV frequency 100 Hz.

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - алюминиевая или медная мягкая проволока
- **Изоляция** - холодостойкий ПВХ пластикат
- **Разделительный слой** - холодостойкий ПВХ пластикат или холодостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести (для кабелей с индексом «з» - с заполнением промежутков между изолированными жилами)
- **Экран** (для экранированных кабелей) - алюмофлекс
- **Броня** (для бронированных кабелей) - стальные оцинкованные ленты
- **Наружная оболочка или шланг** - холодостойкий ПВХ пластикат или холодостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести

STRUCTURE

- **Conductor** - aluminium or copper wire
- **Insulation** - cold-resistant PVC plasticate
- **Separation layer** - cold-resistant PVC plasticate or cold-resistant and low smoke PVC plasticate
- **Screen** - alumoflex
- **Aarmor** - steel tapes
- **External sheath** - cold-resistant PVC plasticate or cold-resistant and low smoke PVC plasticate

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ	0,66
Диапазон температур эксплуатации, °C	-50 до +50
Радиус изгиба при прокладке, диаметров кабеля, не менее	
- для бронированных	10
- для небронированных	6

SPECIFICATIONS

Operating voltage, kV	0,66
Operating temperature range, °C	-50 to +50
Laying bending radius, cable diameters, at least for armored cable	6
	10

Кабели соответствуют требованиям
ТУ 3500-064-74803826-2015

The cables meet the requirements
of Specs. 3500-064-74803826-2015