

ZULI




КОД СВЕТИЛЬНИКА	ТИП МОНТАЖА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	ТИП ЛАМПЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ Д/Ш/В (ММ)	СТР. КАТ-ГА
12-551*-2028E			T16 2x28W G5		E	Алюминий	1234x170x50	76
12-551*-2035E			T16 2x35W G5		E	Алюминий	1534x170x50	76
12-551*-2049E			T16 2x49W G5		E	Алюминий	1534x170x50	76
12-551*-2054E			T16 2x54W G5		E	Алюминий	1234x170x50	76
12-551*-2080E			T16 2x80W G5		E	Алюминий	1534x170x50	76

в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод
подключения и потолочная крышка
для прямого варианта светильника необходимо заказать отражатель.

* = А Полированная параболическая решетка — стандарт
* = Е Полированная решетка повышенной эффективности
следующие возможности электрического подключения: EI, A, S, D, T, P, M, M3

АКСЕССУАРЫ - ZULI

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ	КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ
	12-0001	отражатель для светильника с прямым отражением света 28W, 54W	☐
	12-0002	отражатель для светильника с прямым отражением света 35W, 49W, 80W	☐

LUNCI

LUNCI



ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ	ОПИСАНИЕ	СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
--------------------	----------	------------------------





I = 1200 mm (28W, 54W)
 1500 mm (35W, 49W, 80W)

 IP 20

								
КОД СВЕТИЛЬНИКА	ТИП МОНТАЖА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	ТИП ЛАМПЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)	СТР. КАТ-ГА
13-511A-1028E			T16 1x28W G5			Алюминий	1200x180x46	 78
13-511A-1035E			T16 1x35W G5			Алюминий	1500x180x46	 78
13-511A-1049E			T16 1x49W G5			Алюминий	1500x180x46	 78
13-511A-1054E			T16 1x54W G5			Алюминий	1200x180x46	 78
13-511A-1080E			T16 1x80W G5			Алюминий	1500x180x46	 78

В стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод подключения и потолочная крышка последние две буквы кода продукта определяют цвет профиля (E, W, B) и цвет плексигласа (W, B) следующие возможности электрического подключения: EI, A, S, D, T, M, M3

LUNCI



ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ	ОПИСАНИЕ	СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
--------------------	----------	------------------------





I = 1200 mm (28W, 54W)
 1500 mm (35W, 49W, 80W)

 IP 20

								
КОД СВЕТИЛЬНИКА	ТИП МОНТАЖА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	ТИП ЛАМПЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)	СТР. КАТ-ГА
13-511A-2028E			T16 2x28W G5			Алюминий	1200x180x46	 78
13-511A-2035E			T16 2x35W G5			Алюминий	1500x180x46	 78
13-511A-2049E			T16 2x49W G5			Алюминий	1500x180x46	 78
13-511A-2054E			T16 2x54W G5			Алюминий	1200x180x46	 78
13-511A-2080E			T16 2x80W G5			Алюминий	1500x180x46	 78

В стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод подключения и потолочная крышка последние две буквы кода продукта определяют цвет профиля (Е, W, В) и цвет плексигласа (W, В) следующие возможности электрического подключения: EI, A, S, D, T, M, M3